



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DOP n. 1305CPR|LS|072013|07

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **300N**

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'Art.11, paragrafo 4: **MALTA DI CEMENTO (da muratura)**
Data e sito di produzione e/o altri dati identificativi sono stampati sull'imbocco o sul DDT

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **Malta predosata da muratura a prestazione garantita per scopi generali (G) per l'utilizzo in elementi interni/esterni soggetti a requisiti strutturali**

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'Art.11, paragrafo 5:
Gras Calce S.p.A.
Via A. Grandi 5
20056 Trezzo sull'Adda (MI)
Tel +39 02 90964141
Fax +39 02 90962801
info@grascalce.it

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'Art.12, paragrafo 2:
Non applicabile

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'Allegato V

Sistema 2+

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata

L'organismo notificato ICMQ (1305) ha effettuato secondo il sistema 2+:

- ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica;
 - sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione di fabbrica;
- e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione di fabbrica n. 1305-CPD-0124

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: **Non applicabile**

9. **Prestazione dichiarata:**

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate
Resistenza a compressione	M 10	
Resistenza a taglio iniziale	0,15 N/mm ² (val. Tab)	
Contenuto di cloruri	0,004%	
Reazione al fuoco	Classe A1	
Assorbimento d'acqua	0,56 kg/(m ² min ^{0,5})	
Permeabilità al vapore d'acqua	μ 14/35 (val. Tab.)	EN 998-2:2010
Conducibilità termica	0,93 W/mK	
Durabilità	NPD	
Sostanze pericolose	Vedi Scheda di sicurezza	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

L'Amministratore Delegato
Giuseppe Cereda

Trezzo sull'Adda |MI| 30 giugno 2013