



**Laterlite SpA**  
 sede legale e amministrativa  
 via Vittorio Veneto, 30  
 43046 Rubbiano di Solignano (PR)  
 Tel. +39 0525 4198 • Fax +39 0525 419988  
 P.IVA e Cod. Fisc. 02193140346

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**  
 ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011

**N° 3200K**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 3200K – Malta OK
2. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a EN 998-1:2016  
**Malta premiscelata per intonaci interni ed esterni a prestazione garantita per scopi generali (GP)**  
 Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a EN 998-2:2016  
**Malta premiscelata da muratura a prestazione garantita per scopi generali (G) per utilizzo in elementi soggetti a requisiti strutturali.**
3. Nome e indirizzo del fabbricante:  
**LATERLITE S.p.A.**  
 Via Vittorio Veneto, 30  
 43046 Rubbiano di Solignano (PR)

Uso	<i>Malta predosata per intonaci interni ed esterni a prestazione garantita per scopi generali (GP)</i>	<i>Malta predosata da muratura a prestazione garantita per scopi generali (G) per utilizzo in elementi soggetti a requisiti strutturali.</i>
5. Sistemi di VVCP	Sistema 4	Sistema 2+
6a. Norme armonizzate:	EN 998-1:2016	EN 998-2:2016
Organismo notificato:	Non previsto dalla norma	1372 – Tecnopiemonte

7. Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica Tecnica armonizzata
Resistenza a compressione	Categoria CS IV	EN 998-1: 2016
Adesione	0,30 N/mm <sup>2</sup>	
Tipo di frattura	FP: A	
Reazione al fuoco	Classe A1	Decisione della commissione 2000/605/EC
Assorbimento d'acqua	W <sub>c0</sub>	EN 998-1: 2016
Permeabilità al vapore acqueo (μ)	≤ 15	
Conducibilità termica (λ <sub>10,dry(P=50%)</sub> ) (valore tabulato)	0,72 W/mK	
Durabilità (contro il gelo/disgelo)	NPD	
Sostanze pericolose	Vedi Scheda di Sicurezza	



**Laterlite SpA**  
sede legale e amministrativa  
via Vittorio Veneto, 30  
43046 Rubbiano di Soligano (PR)  
Tel. +39 0525 4198 • Fax +39 0525 419988  
P.IVA e Cod. Fisc. 02193140346

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica Tecnica armonizzata
Resistenza a compressione	Classe M5	EN 998-2:2016
Resistenza a taglio iniziale (valore tabulato)	0,15 N/mm <sup>2</sup>	
Resistenza a flessione	NPD	
Contenuto di cloruri	≤ 0,1 % Cl	
Reazione al fuoco	Classe A1	Decisione della commissione 2000/605/EC
Assorbimento d'acqua	0,5 Kg/(m <sup>2</sup> *min <sup>0,5</sup> )	EN 998-2:2016
Permeabilità al vapore acqueo (μ) (valore tabulato)	15/35	
Conducibilità termica (λ <sub>10,dry(P=50%)</sub> ) (valore tabulato)	0,72 W/mK	
Durabilità (contro il gelo/disgelo)	NPD	
Sostanze pericolose	Vedi Scheda di Sicurezza	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) N. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di Laterlite S.p.A.:  
Il Responsabile Qualità  
Ing. Massimo Nicolosi

Rubbiano, 01/06/2022



**Laterlite SpA**  
*sede legale e amministrativa*  
 via Vittorio Veneto, 30  
 43046 Rubbiano di Soligano (PR)  
 Tel. +39 0525 4198 • Fax +39 0525 419988  
 P.IVA e Cod. Fisc. 02193140346

<b>CE</b>	
<b>Laterlite S.p.A. – Via Vittorio Veneto, 30 43045 Rubbiano di Forno (PR)</b>	
<b>05</b>	
<b>EN 998-1:2016</b>	
Dichiarazione di prestazione n° 3200K Codice di identificazione unico: 3200K – Malta OK	
Malta premiscelata per intonaci interni ed esterni a prestazione garantita per scopi generali (GP)	
Resistenza a compressione:	Categoria CS IV
Adesione:	0,30 N/mm <sup>2</sup>
Tipo di frattura:	FP A
Reazione al fuoco:	Classe A1
Assorbimento d'acqua:	W <sub>c0</sub>
Permeabilità al vapore acqueo (μ):	≤ 15
Conducibilità termica (λ <sub>10 dry (P=50%)</sub> ):	0,72 W/mK
Durabilità al gelo/disgelo:	NPD
Sostanze pericolose:	Vedi scheda di sicurezza
DoP website: <a href="http://www.grascalce.it">www.grascalce.it</a>	



**Laterlite SpA**  
*sede legale e amministrativa*  
 via Vittorio Veneto, 30  
 43046 Rubbiano di Soligano (PR)  
 Tel. +39 0525 4198 • Fax +39 0525 419988  
 P.IVA e Cod. Fisc. 02193140346

<b>CE</b>	
1372	
<b>Laterlite S.p.A. – Via Vittorio Veneto, 30 43046 Rubbiano di Fornovo (PR)</b>	
<b>05</b>	
<b>EN 998-2:2016</b>	
Dichiarazione di prestazione n° 3200K Codice di identificazione unico: 3200K – Malta OK	
Malta premiscelata da muratura a prestazione garantita per scopi generali (G) per utilizzo in elementi soggetti a requisiti strutturali.	
Resistenza a compressione:	Classe M5
Resistenza a taglio iniziale (valore tabulato):	0,15 N/mm <sup>2</sup>
Resistenza a flessione:	NPD
Contenuto di cloruri:	≤ 0,1% Cl
Reazione al fuoco:	Classe A1
Assorbimento d'acqua:	0,5 Kg/(m <sup>2</sup> *min <sup>0,5</sup> )
Permeabilità al vapore acqueo (μ) (valore tabulato):	15/35
Conducibilità termica:	λ= 0,72 W/mK
Durabilità al gelo/disgelo:	NPD
Sostanze pericolose:	Vedi scheda di sicurezza
DoP website: <a href="http://www.grascalce.it">www.grascalce.it</a>	