

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE** (Declaration of Performance, DoP)

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:	<b>SCAGLIOLA (anche in confezione MINIJOB col nome : GESSO SCAGLIOLA)</b> Nota - il "lotto" è identificato dalla data riportata sull'IMBALLO e/o DDT. La presente DoP è valida per i lotti realizzati dalla data di emissione di questa DOP fino alla successiva (scaricabili dal sito).							
2. Usi previsti:	<b>Intonaco/rasante a base di gesso per uso interno</b>							
3. Fabbricante:	<b>LATERLITE S.p.A.</b> Via Vittorio Veneto, 30 43046 Rubbiano di Solignano (PR)	Tel +39 0525 4198 Fax +39 0525 419988 www.grascalce.it laterlite@laterlite.it						
4. Mandatario:	non applicato (le DoP e la documentazione tecnica sono custodite dal fabbricante).							
5. Sistemi di V.V.C.P.:	(Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione)	<table border="1"> <tr> <td><b>Usi : intonaco da costruzione a base di gesso.</b> <b>Designazione : EN 13279-1 – B1/20/2</b></td> </tr> <tr> <td><b>Sistema 4</b></td> </tr> <tr> <td><b>EN 13279-1:2008</b></td> </tr> <tr> <td><b>non previsto dalla norma</b></td> </tr> </table>			<b>Usi : intonaco da costruzione a base di gesso.</b> <b>Designazione : EN 13279-1 – B1/20/2</b>	<b>Sistema 4</b>	<b>EN 13279-1:2008</b>	<b>non previsto dalla norma</b>
<b>Usi : intonaco da costruzione a base di gesso.</b> <b>Designazione : EN 13279-1 – B1/20/2</b>								
<b>Sistema 4</b>								
<b>EN 13279-1:2008</b>								
<b>non previsto dalla norma</b>								
6a. Norme Armonizzate :								
Organismi notificati di controllo:								
6b. Valutazione Tecnica Europea:	non applicabile (per questi prodotti esistono "norme tecniche armonizzate").							
7. Prestazione dichiarata :	intonaco con GESSO come legante principale							
<b>Caratteristiche essenziali</b>	metodo di prova	punto della norma	<b>Prestazione</b>	note e destinazioni particolari				
Contenuto di gesso (solfato di calcio)	---	1 e 5.3 (prosp.3)	<b>&gt; 50 %</b>	valori minimi della norma da rispettare				
Tempo di inizio presa	lab. EN 13279-2	5.3 (prosp.3)	<b>&gt; 20 min</b>					
Tempo di fine presa	lab. EN 13279-2	5.3 (prosp.3)	<b>NPD</b>					
Resistenza a flessione	lab. EN 13279-2	5.3 (prosp.3)	<b>NPD</b>					
Resistenza a compressione	lab. EN 13279-2	5.3 (prosp.3)	<b>≥ 2,0 N/mm<sup>2</sup></b>					
Adesione	lab. EN 13279-2	5.3 (prosp.3)	<b>NPD</b>	per fratture fra gesso e fondo				
Massa volumica (indurita)	---	5.1.4 (prosp.2)	<b>1100 kg/m<sup>3</sup></b>	±10%				
Conducibilità (o conducibilità) termica (dipende dalla massa volumica)	tabella	5.1.4 (prosp.2)	<b>λ = 0,39 W/mK</b> (23°C, 50% umidità relativa)	---				
Reazione al fuoco	senza prova	5.1.1	<b>Classe A1</b>	< 1% di materiale organico				
Resistenza al Fuoco	---	5.1.2	<b>NPD</b>	da misurare solo per i sistemi assemblati				
Isolamento e Assorbimento Acustico	---	5.1.3	<b>NPD</b>					
Resistenza Termica	---	5.1.4	<b>NPD</b>					
Sostanze pericolose	---	5.1.5	<b>Vedi Sch. sicurezza</b>	---				
<b>NPD = nessuna prestazione determinata (la caratteristica non è soggetta a requisiti di prescrizione per la destinazione d'uso prevista)</b>								
<b>Prestazioni non pertinenti : Durezza superficiale (intonaci di gesso tipo B7, punto 5.3), Finezza e Durezza superficiale (Intonaci di gesso per scopi speciali, punto 5.4).</b>								
8. Documentazione tecnica appropriata e/o specifica:	non si applicano le "procedure semplificate" (art. 36, 37 e 38, CPR 3052011).							
La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato. Firmato a nome e per conto di Laterlite S.p.A.:								
				Il Responsabile Qualità Ing. Massimo Nicolosi				
				<i>Massimo Nicolosi</i>				
Luogo e data di emissione: Trezzo sull'Adda (MI), li <b>01/10/2023</b>								

<b>CE</b>	
<b>Laterlite S.p.A. – Via Vittorio Veneto, 30</b> 43046 Rubbiano di Fornovo (PR)	
<b>13</b>	
<b>EN 13279-1:2008</b> Intonaco/rasante a base di gesso per uso interno Designazione: B1/20/2	
Dichiarazione di prestazione n° 3011 Codice di identificazione unico: 3011 – SCAGLIOLA	
Reazione al fuoco:	Classe A1
Isolamento acustico per via aerea diretto:	NPD
Conduttività termica (valore tabulato) $\lambda$	0,39 W/mK
Sostanze pericolose:	Vedi scheda di sicurezza
DoP website: <a href="http://www.grascalce.it">www.grascalce.it</a>	