

Regolamenti (UE) n. 305/2011 (9 marzo 2011)

DoP n.:

3180

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (Declaration of Performance, DoP)

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:	COLLA GRIGIA (in confezione MINIJOB) Nota - il "lotto" è identificato dalla data riportata sull'IMBALLO e/o DDT. La presente DoP è valida per i lotti realizzati dalla data di emissione di questa DOP fino alla successiva (scaricabili dal sito).	
2. Usi previsti:	Adesivo cementizio migliorato, con scivolamento limitato e tempo aperto prolungato, per la posa di piastrelle ceramiche a pavimento e parete, in interno ed esterno	
3. Fabbricante:	LATERLITE S.p.A. Via Vittorio Veneto, 30 43046 Rubbiano di Solignano (PR)	Tel +39 0525 4198 Fax +39 0525 419988 www.grascalce.it laterlite@laterlite.it
4. Mandatario:	non applicato (le DoP e la documentazione tecnica sono custodite dal fabbricante).	
5. Sistemi di V.V.C.P.: 6a. Norme Armonizzate:	(Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione)	<p>Sistema 3 EN 12004:2017 Il laboratorio di prova notificato Modena Centro Prove Srl, n.1599, ha valutato la prestazione in base a prove su campioni presi dal fabbricante e ha rilasciato il relativo rapporto di prova.</p>
Organismi notificati di controllo:		

7. Prestazioni dichiarate :

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifica tecnica armonizzata
Adesione a trazione iniziale	≥ 1,0 N/mm ²	EN 12004:2017
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	≥ 1,0 N/mm ²	
Adesione a trazione dopo invecchiamento termico	≥ 1,0 N/mm ²	
Adesione a trazione dopo cicli di gelo-disgelo	≥ 1,0 N/mm ²	
Scivolamento verticale	≤ 0,5 mm	
Tempo aperto dopo 30 minuti: adesione a trazione	≥ 0,5 N/mm ²	
Reazione al fuoco	Classe E	
Rilascio di sostanze pericolose	Vedi Sch. sicurezza	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) N. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di Laterlite S.p.A.:
 Il Responsabile Qualità
 Ing. Massimo Nicolosi



Luogo e data di emissione: Trezzo sull'Adda (MI), li 02/10/23

	
Laterlite S.p.A. – Via Vittorio Veneto, 30 43046 Rubbiano di Fornovo (PR)	
15	
EN 12004:2017	
Dichiarazione di prestazione n° 3180 Codice di identificazione unico: 3180 – COLLA GRIGIA	
Adesivo cementizio migliorato, con scivolamento limitato e tempo aperto prolungato, per la posa di piastrelle ceramiche a pavimento e parete, in interno ed esterno.	
Reazione al fuoco:	Classe E
Forza di adesione , espressa come:	
Resistenza dell'adesione iniziale a trazione	≥ 1,0 N/mm ²
Durabilità , per:	
Adesione a trazione dopo invecchiamento termico	≥ 1,0 N/mm ²
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	≥ 1,0 N/mm ²
Adesione a trazione dopo cicli di gelo-disgelo	≥ 1,0 N/mm ²
Sostanze pericolose:	Vedi scheda di sicurezza
DoP website: www.grascalce.it	