

Regolamenti (UE) n. 305/2011 (9 marzo 2011)

DoP n.: **3183_2304**

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (Declaration of Performance, DoP)

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:	RASATUTTO SUPERIOR (anche in confez. MINIJOB come: RASATUTTO BASE CEMENTO) Nota - il "lotto" è identificato dalla data riportata sull'IMBALLO e/o DDT. La presente DoP è valida per i lotti realizzati dalla data di emissione di questa DOP fino alla successiva (scaricabili dal sito).					
2. Usi previsti:	Malta premiscelata a prestazione garantita, da usare come intonaco per interni e esterni (tipo GP), e come adesivo/rasante.					
3. Fabbricante:	LATERLITE S.p.A. Via Vittorio Veneto, 30 43046 Rubbiano di Solignano (PR)	Tel +39 0525 4198 Fax +39 0525 419988 www.grascalce.it laterlite@laterlite.it				
4. Mandatario:	non applicato (le DoP e la documentazione tecnica sono custodite dal fabbricante).					
5. Sistemi di V.V.C.P.:	(Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione)	uso : intonaco (malta tipo GP)				
6a. Norme Armonizzate :		Sistema 4				
Organismi notificati di controllo:		UNI EN 998-1:2016				
6b. Valutazione Tecnica Europea:	non applicabile (per questi prodotti esistono "norme tecniche armonizzate").					
7. Prestazione dichiarata :	malta tipo GP con <i>legante principale</i> diverso dal solfato di calcio (come da punto 1 di EN 998-1)					
		EN 998-1 intonaco	Categ.			
			Prestazione			
			note			
Resistenza a compressione	Lab .EN 1015-11	prosp.1 e 2, riga L2	CS	CS III (da 3,5 a 7,5 N/mm ²)		
Aderenza	inton./supporto	Lab. EN 1015-12	prosp.2, riga L3	---	1.00	N/mm ²
	modo di rottura				FP	FP = B
Reazione al fuoco		5.2.2	---	EUROCLASSE F	---	
Massa volumica (indurita)	Lab. EN 1015-10	prosp.2, riga L1	---	1240 kg/m³	±10%	
Per usi esterni	Durabilità (EN 998-1: prove solo per malte OC)		5.2.3.1 e prosp.2	---	NPD	---
	Assorbimento d'acqua kg/(m ² .min ^{0,5})	Lab. EN 1015-18	prosp.1 e 2, riga L5	W	Wc2	cioè ≤ 0,2
	Permeabilità al vapore acqueo (→massa)	Lab. EN 1015-19	prosp.2, riga L8	---	μ = 12	---
Conducibilità termica (→massa)	Valori tratti da prospetto A.12 di EN 1745:2002	prosp.2, L9 (P=50%)	---	λ_{10 dry} (P=50%)=0,37 W/mK	Val. medio	
Sostanze pericolose		ZA.1	---	Vedi Sch. sicurezza	---	

NPD = nessuna prestazione determinata (la caratteristica non è soggetta a requisiti di prescrizione per la destinazione d'uso prevista)
Prestazioni non pertinenti : Proporzione dei costituenti (**Malte a composizione prescritta di EN 998-2**), Permeabilità all'acqua e Adesione dopo cicli di esposiz. agenti atm. (**malte OC**), Conducib. Termica con prove di lab. (**malte T**), Penetrazione acqua dopo capillarità (**malte R**).

8. Documentazione tecnica appropriata e/o specifica: non si applicano le "procedure semplificate" (art. 36, 37 e 38, CPR 3052011).

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di Laterlite S.p.A.:
 Il Responsabile Qualità
 Ing. Massimo Nicolosi

Rubbiano, 03/01/2022

Massimo Nicolosi

CE	
Laterlite S.p.A. – Via Vittorio Veneto, 30 43046 Rubbiano di Fornovo (PR)	
15	
EN 998-1:2016 Malta premiscelata a prestazione garantita, da usare come intonaco per interni e esterni (tipo GP), e come adesivo/rasante.	
Dichiarazione di prestazione n° 3183_2304 Codice di identificazione unico: 3183_2304 – RASATUTTO SUPERIOR - confezione minijob RASATUTTO BASE CEMENTO	
Resistenza a compressione	CS III
Aderenza	1,00
Tipo di frattura	B
Reazione al fuoco	Classe F
Massa volumica (indurita)	1.240 kg/m ³
Durabilità	NPD
Assorbimento d'acqua	Wc2
Permeabilità al vapore acqueo	$\mu = 12$
Conducibilità termica $\lambda_{10 \text{ dry}} (P=50\%)$	0,37 W/mK
Sostanze pericolose:	Vedi scheda di sicurezza
DoP website: www.grascalce.it	