



Laterlite SpA
 sede legale e amministrativa
 via Vittorio Veneto, 30
 43046 Rubbiano di Solignano (PR)
 Tel. +39 0525 4198 • Fax +39 0525 419988
 P.IVA e Cod. Fisc. 02193140346

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
 ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011

N° 3200E

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 3200E – Malta Più
2. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a EN 998-1:2016
Malta predosata per intonaci interni ed esterni a prestazione garantita per scopi generali (GP)
 Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a EN 998-2:2016
Malta predosata da muratura a prestazione garantita per scopi generali (G) per utilizzo in elementi soggetti a requisiti strutturali.
3. Nome e indirizzo del fabbricante:
LATERLITE S.p.A.
 Via Vittorio Veneto, 30
 43046 Rubbiano di Solignano (PR)
Stabilimento di produzione:
 Via Achille Grandi, 5 - Trezzo sull'Adda (MI)
 Via Vittorio Veneto, 30 – Rubbiano di Solignano (PR)

5. Sistemi di VVCP 6a. Norme armonizzate: Organismo notificato:	Uso	<i>Malta predosata per intonaci interni ed esterni a prestazione garantita per scopi generali (GP)</i>	<i>Malta predosata da muratura a prestazione garantita per scopi generali (G) per utilizzo in elementi soggetti a requisiti strutturali.</i>
		Sistema 4	Sistema 2+
		EN 998-1:2016	EN 998-2:2016
		Non previsto dalla norma	1372 – Tecnopiemonte (u.p. Trezzo) 1305 – ICMQ (u.p. Rubbiano)

7. Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica Tecnica armonizzata
Resistenza a compressione	Categoria CS IV	EN 998-1: 2016
Adesione	0,34 N/mm ²	
Tipo di frattura	FP: A	
Reazione al fuoco	Classe A1	Decisione della commissione 2000/605/EC
Assorbimento d'acqua	W _{c0}	EN 998-1: 2016
Permeabilità al vapore acqueo (μ)	18	
Conducibilità termica (λ _{10,dry(P=50%)}) (valore tabulato)	0,82 W/mK	
Durabilità (contro il gelo/disgelo)	NPD	
Sostanze pericolose	Vedi Scheda di Sicurezza	



Laterlite SpA
sede legale e amministrativa
via Vittorio Veneto, 30
43046 Rubbiano di Soligano (PR)
Tel. +39 0525 4198 • Fax +39 0525 419988
P.IVA e Cod. Fisc. 02193140346

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica Tecnica armonizzata
Resistenza a compressione	Classe M5	EN 998-2:2016
Resistenza a taglio iniziale (valore tabulato)	0,15 N/mm ²	
Resistenza a flessione	NPD	
Contenuto di cloruri	≤ 0,1 % Cl	
Reazione al fuoco	Classe A1	Decisione della commissione 2000/605/EC
Assorbimento d'acqua	0,66 Kg/(m ² *min ^{0.5})	EN 998-2:2016
Permeabilità al vapore acqueo (μ) (valore tabulato)	15/35	
Conducibilità termica (λ _{10,dry(P=50%)}) (valore tabulato)	0,82 W/mK	
Durabilità (contro il gelo/disgelo)	NPD	
Sostanze pericolose	Vedi Scheda di Sicurezza	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) N. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di Laterlite S.p.A.:
Il Responsabile Qualità
Ing. Massimo Nicolosi

Rubbiano, 03/01/2022



Laterlite SpA
 sede legale e amministrativa
 via Vittorio Veneto, 30
 43046 Rubbiano di Soligano (PR)
 Tel. +39 0525 4198 • Fax +39 0525 419988
 P.IVA e Cod. Fisc. 02193140346

CE	
Laterlite S.p.A. – Via Vittorio Veneto, 30 43046 Rubbiano di Fornovo (PR)	
05	
EN 998-1:2016	
Dichiarazione di prestazione n° 3200E Codice di identificazione unico: 3200E – Malta Più	
Malta predosata per intonaci interni ed esterni a prestazione garantita per scopi generali (GP)	
Resistenza a compressione:	Categoria CS IV
Adesione:	0,34 N/mm ²
Tipo di frattura:	FP A
Reazione al fuoco:	Classe A1
Assorbimento d'acqua:	Wc0
Permeabilità al vapore acqueo (μ):	18
Conducibilità termica (λ _{10 dry (P=50%)}):	0,82 W/mK
Durabilità al gelo/disgelo:	NPD
Sostanze pericolose:	Vedi scheda di sicurezza
DoP website: www.grascalce.it	



Laterlite SpA
 sede legale e amministrativa
 via Vittorio Veneto, 30
 43046 Rubbiano di Soligano (PR)
 Tel. +39 0525 4198 • Fax +39 0525 419988
 P.IVA e Cod. Fisc. 02193140346

CE	
1372 (u.p. Trezzo) 1305 (u.p. Rubbiano)	
Laterlite S.p.A. – Via Vittorio Veneto, 30 43046 Rubbiano di Fornovo (PR)	
05 (u.p. Trezzo) 17 (u.p. Rubbiano)	
EN 998-2:2016	
Dichiarazione di prestazione n° 3200E Codice di identificazione unico: 3200E – Malta Più	
Malta predosata da muratura a prestazione garantita per scopi generali (G) per utilizzo in elementi soggetti a requisiti strutturali.	
Resistenza a compressione:	Classe M5
Resistenza a taglio iniziale (valore tabulato):	0,15 N/mm ²
Resistenza a flessione:	NPD
Contenuto di cloruri:	≤ 0,1% Cl
Reazione al fuoco:	Classe A1
Assorbimento d'acqua:	0,66 Kg/(m ² *min ^{0,5})
Permeabilità al vapore acqueo (μ) (valore tabulato):	15/35
Conducibilità termica:	λ= 0,82 W/mK
Durabilità al gelo/disgelo:	NPD
Sostanze pericolose:	Vedi scheda di sicurezza
DoP website: www.grascalce.it	