




DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DOP n. 1305CPR|LS|072013|33

| | | |
|---|--|-------------------------------|
| 1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 200G 200CU | | |
| 2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'Art.11, paragrafo 4: MALTA BASTARDA (da muratura) Data e sito di produzione e/o altri dati identificativi sono stampati sull'imballo o sul DDT | | |
| 3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: Malta predosata da muratura a prestazione garantita per scopi generali (G) per l'utilizzo in elementi interni/esterni soggetti a requisiti strutturali | | |
| 4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'Art.11, paragrafo 5: Gras Calce S.p.A. Via A. Grandi 5 20056 Trezzo sull'Adda (MI) Tel +39 02 90964141 Fax +39 02 90962801 info@grascalce.it | | |
| 5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'Art.12, paragrafo 2: Non applicabile | | |
| 6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'Allegato V Sistema 2+ | | |
| 7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata L'organismo notificato ICMQ (1305) ha effettuato secondo il sistema 2+: - ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica; - sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione di fabbrica; e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione di fabbrica n. 1305-CPD-0124 | | |
| 8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: Non applicabile | | |
| 9. <i>Prestazione dichiarata:</i> | | |
| Caratteristiche essenziali | Prestazione | Specifica tecnica armonizzata |
| Resistenza a compressione | M 5 | EN 998-2:2010 |
| Resistenza a taglio iniziale | 0,15 N/mm ² (val. Tab) | |
| Contenuto di cloruri | 0,004% | |
| Reazione al fuoco | Classe A1 | |
| Assorbimento d'acqua | 0,66 kg/(m ² min ^{0,5}) | |
| Permeabilità al vapore d'acqua | μ 15/35 (val. Tab.) | |
| Conducibilità termica | 0,93 W/mK | |
| Durabilità | NPD | |
| Sostanze pericolose | Vedi Scheda di sicurezza | |
| 10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4. <p style="text-align: right;">Firmato a nome e per conto del fabbricante da: L'Amministratore Delegato Giuseppe Cereda</p>  | | |
| Trezzo sull'Adda MI 30 giugno 2013 | | |