




## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DOP n. 1305CPR|LS|072013|13

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: <b>200K 2305</b>		
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'Art.11, paragrafo 4: <b>MALTAOK (da muratura) – MALTA PRONTA BASE CEMENTO MINIJOB</b> Data e sito di produzione e/o altri dati identificativi sono stampati sull'imballo o sul DDT		
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: <b>Malta premiscelata da muratura a prestazione garantita per scopi generali (G) per l'utilizzo in elementi interni/esterni soggetti a requisiti strutturali</b>		
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'Art.11, paragrafo 5: <b>Gras Calce S.p.A.</b> <b>Via A. Grandi 5</b> <b>20056 Trezzo sull'Adda (MI)</b> <b>Tel +39 02 90964141</b> <b>Fax +39 02 90962801</b> <b>info@grascalce.it</b>		
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'Art.12, paragrafo 2: <b>Non applicabile</b>		
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'Allegato V <b>Sistema 2+</b>		
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata  L'organismo notificato ICMQ (1305) ha effettuato secondo il sistema 2+: - ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica; - sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione di fabbrica; e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione di fabbrica n. 1305-CPD-1148		
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: <b>Non applicabile</b>		
9. <b>Prestazione dichiarata:</b>		
Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza a compressione	M 5	EN 998-2:2010
Resistenza a taglio iniziale	0,15 N/mm <sup>2</sup> (val. Tab)	
Contenuto di cloruri	0,004%	
Reazione al fuoco	Classe A1	
Assorbimento d'acqua	0,66 kg/(m <sup>2</sup> min <sup>0,5</sup> )	
Permeabilità al vapore d'acqua	μ 15/35 (val. Tab.)	
Conducibilità termica	0,93 W/mK	
Durabilità	NPD	
Sostanze pericolose	Vedi Scheda di sicurezza	
10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4. <p style="text-align: right;">Firmato a nome e per conto del fabbricante da: L'Amministratore Delegato Giuseppe Cereda</p> 		
Trezzo sull'Adda  MI  30 giugno 2013		