



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DOP n. 1305CPR|LS|072013|18

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 250 2312		
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'Art.11, paragrafo 4: FERFIX – FERFIX MINIJOB Data e sito di produzione e/o altri dati identificativi sono stampati sull'imballo o sul DDT		
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: Prodotto di riparazione per calcestruzzo per mezzo di malte CC di riparazione a base cementizia		
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'Art.11, paragrafo 5: Gras Calce S.p.A. Via A. Grandi 5 20056 Trezzo sull' Adda (MI) Tel +39 02 90964141 Fax +39 02 90962801 info@grascalce.it		
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'Art.12, paragrafo 2: Non applicabile		
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'Allegato V Sistema 2+		
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata L'organismo notificato ICMQ (1305) ha effettuato secondo il sistema 2+: - ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica; - sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione di fabbrica; e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione di fabbrica n. 1305-CPD-1081		
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: Non applicabile		
9. <i>Prestazione dichiarata:</i>		
Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza a compressione	R 4	EN 1504-3:2006
Contenuto di ioni cloruro	0,05%	
Aderenza	2,0 MPa	
Resistenza alla carbonatazione	Passa	
Modulo elastico	20 MPa	
Compatibilità termica parte 1	2,0 MPa	
Assorbimento capillare	0,50 kg/(m ² h ^{0,5})	
Reazione al fuoco	Euroclasse A1	
Sostanze pericolose	Vedi Scheda di sicurezza	
10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4. <p style="text-align: right;">Firmato a nome e per conto del fabbricante da: L'Amministratore Delegato Giuseppe Cereda</p> 		
Trezzo sull'Adda MI 30 giugno 2013		