



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (Declaration of Performance, DoP)

RASATUTTO FINISH (nei colori : Grigio, Bianco)

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Nota - il "lotto" è identificato dalla data riportata sull'IMBALLO e/o DDT. La presente DoP è valida per i lotti realizzati dalla data di emissione di questa DOP fino alla successiva (scaricabili dal sito).

2. Usi previsti: **Malta premiscelata a prestazione garantita, da usare come intonaco per interni e esterni (tipo GP), e come adesivo/rasante.**

3. Fabbricante: **GRAS CALCE S.p.A.** Tel +39 02 90964141 Fax +39 02 90962801
Via A. Grandi 5 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI) www.grascalce.it info@grascalce.it

4. Mandatario: non applicato (le DoP e la documentazione tecnica sono custodite dal fabbricante).

5. Sistemi di V.V.C.P.: (Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione)

uso : intonaco (malta tipo GP)
Sistema 4
UNI EN 998-1:2010
non previsto dalla norma

6a. Norme Armonizzate : Organismi notificati di controllo:

6b Valutazione Tecnica Europea: non applicabile (per questi prodotti esistono "norme tecniche armonizzate").

7. Prestazione dichiarata :

malta tipo GP con <i>legante principale</i> diverso dal solfato di calcio (come da punto 1 di EN 998-1)		Prestazione				
Caratteristiche essenziali		EN 998-1 intonaco	Categ.	colore BIANCO	colore GRIGIO	note
Resistenza a compressione		Lab .EN 1015-11	prosp.1 e 2, riga L2	CS	CS IV ($\geq 6 \text{ N/mm}^2$)	
Aderenza	inton./supporto	Lab. EN 1015-12	prosp.2, riga L3	---	0,50	0,70
	modo di rottura		---	FP	FP = NPD	
Reazione al fuoco		5.2.2	---	Classe A1		---
Massa volumica (indurita)		Lab. EN 1015-10	prosp.2, riga L1	---	1400 kg/m³	$\pm 10\%$
Per usi esterni	Durabilità (EN 998-1: prove solo per malte OC)		5.2.3.1 e prosp.2	---	NPD	
	Assorbimento d'acqua kg/(m ² .min ^{0,5})	Lab. EN 1015-18	prosp.1 e 2, riga L5	W	W0	
	Permeabilità al vapore acqueo (\rightarrow massa)	Lab. EN 1015-19	prosp.2, riga L8	---	$\mu = \text{NPD}$	
Conducibilità termica (\rightarrow massa)		Valori tratti da prospetto A.12 di EN 1745:2002	prosp.2, L9 (P=50%)	---	$\lambda_{10 \text{ dry}} (P=50\%) = 0,47 \text{ W/mK}$	
Sostanze pericolose		ZA.1	---	Vedi Sch. sicurezza		---

NPD = nessuna prestazione determinata (la caratteristica non è soggetta a requisiti di prescrizione per la destinazione d'uso prevista)

Prestazioni non pertinenti : Proporzioni dei costituenti (**Malte a composizione prescritta di EN 998-2**), Permeabilità all'acqua e Adesione dopo cicli di esposiz. agenti atm. (**malte OC**), Conducib. Termica con prove di lab. (**malte T**), Penetrazione acqua dopo capillarità (**malte R**).

8. Documentazione tecnica appropriata e/o specifica: non si applicano le "procedure semplificate" (art. 36, 37 e 38, CPR 3052011).

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:
Giuseppe Cereda (legale rappresentante)



Luogo e data di emissione: Trezzo sull'Adda (MI), li **01/03/2015**