



## LE VOCI DI CAPITOLATO DI GRAS CALCE

### **RASATUTTO \_ COLLANTE/RASANTE CEMENTIZIO “GRAS CALCE”**

Fornitura e posa di **RASATUTTO** di Gras Calce spa, collante-rasante cementizio premiscelato in sacchi da 25 kg, contenente leganti idraulici speciali, aggregati silicei fini (0/1) e additivi specifici.

Dopo sufficiente attesa (circa 7 giorni) dall'applicazione dell'intonaco di fondo, effettuare una rasatura di preparazione con RASATUTTO, miscelandolo con FIBROFIN-malta fine fibrorinforzata oppure MALTA FINE (rapporti: 1 sacco RASATUTTO kg 25 con 1 sacco FIBROFIN/MALTA FINE 25 kg; 1 sacco RASATUTTO kg 25 con 3 sacchi FIBROFIN malta fine fibrorinforzata/MALTA FINE 25 kg a secondo del tipo di rasatura da effettuare).

In caso di rasature con alte prestazioni (consolidanti, aggrappanti ecc. ) applicare, dopo aver bagnato il supporto, in due mani di ca. 2 mm. di spessore interponendo una retina in fibra di vetro, lasciare trascorrere un tempo sufficiente al rapprendimento dello strato applicato per poi finire a frattazzino di spugna. In tutti gli altri casi, utilizzando RASATUTTO miscelato con FIBROFIN è possibile non inserire la retina.

Si ottiene una rasatura uniforme, elastica e traspirante adatta a ricevere qualsiasi tipo di finitura colorata, purché compatibile.

#### **Per applicazione in sistemi “a cappotto” ETICS**

#### **COME COLLANTE**

1. Fornitura e posa di RASATUTTO di Gras Calce spa - collante-rasante cementizio premiscelato in sacchi da 25 kg, contenente leganti idraulici speciali, aggregati silicei

fini (0/1) e additivi specifici, certificato per l'utilizzo come collante di pannelli in polistirolo –EPS 100 con il Marchio di Qualità ITC-CNR – **per l'incollaggio** di pannelli in EPS 100 per la realizzazione di un sistema di isolamento “a cappotto” ETICS.  
Utilizzare il prodotto puro.

## **COME RASANTE**

2. Fornitura e posa di RASATUTTO di Gras Calce spa - collante-rasante cementizio premiscelato in sacchi da 25 kg, contenente leganti idraulici speciali, aggregati silicei fini (0/1) e additivi specifici, certificato per l'utilizzo come rasante di pannelli in polistirolo –EPS 100 con il Marchio di Qualità ITC-CNR – **per la rasatura** di pannelli in EPS 100 per la realizzazione di un sistema di isolamento “a cappotto” ETICS.  
Applicare una o due mani di prodotto interponendo una rete per cappotti idonea e certificata.  
Utilizzare il prodotto puro.