

SABBIA FINE



CE UNI EN 13139



**SABBIA DI FIUME, A BASE SILICEA,
LAVATA E SELEZIONATA (Granulometria 0/1)**

I PLUS

✓ *Il composto presente nel sacco è leggermente umido (quindi non fa polvere quando si impiega)*

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Sigillatura di pavimenti, (porfido, beola, masselli autobloccanti)
- Malte fini da intonaco.
- Ovunque si richieda l'impiego di un aggregato di qualità con curva granulometrica controllata e costante.

DATI TECNICI

MASSA VOLUMICA DEI GRANULI	> 2,63 Mg/m ³
QUALITÀ DEI FINI	f ₃ - Cat.1
CLORURI	< 0,03%
SOSTANZA UMICA	Assente
CONFEZIONE	SACCHI in polietilene da 25 kg

AVVERTENZE

- *Uso consigliato:* professionale.

STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE

- Conservare in sacchi integri, chiusi, anche all'aperto.
- Proteggere i sacchi dalla pioggia battente.
- Non esporre al sole più di 30 giorni (il sacco si deteriora!).

Prodotto disponibile anche in confezione hobbistica MINIJOB



DATI TECNICI

CONFEZIONE SECCHI in polietilene da 4 kg

Le indicazioni e le avvertenze riportate su questa scheda derivano dalla nostra miglior esperienza e le prestazioni del prodotto si riferiscono a prove di laboratorio eseguite in condizioni normalizzate. Tutte queste informazioni sono da ritenersi puramente indicative in quanto le condizioni reali del cantiere e di messa in opera del prodotto possono portare ad effetti e risultati sensibilmente diversi. Pertanto l'utilizzatore deve sempre verificare, anche con prove preliminari, l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità per l'uso effettuato. GRAS CALCE spa si riserva di apportare modifiche tecniche senza preavviso. Verificare sul sito internet di GRAS CALCE spa che la revisione della scheda sia quella attualmente in vigore.