

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (Declaration of Performance, DoP)

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:	SUPER SABBIA E CEMENTO fibrorinforzato					
2. Usi previsti:	MASSETTO CEMENTIZIO (CT) per utilizzo all'interno di edifici.					
3. Fabbricante:	GRAS CALCE S.p.A.		Tel +39 02 90964141 Fax +39 02 90962801			
	Via A. Grandi 5 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI)		www.grascalce.it info@grascalce.it			
4. Mandatario:	non applicato (le DoP e la documentazione tecnica sono custodite dal fabbricante).					
5. Sistemi di V.V.C.P.: (Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione)			Sistema 4			
6a. Norme Armonizzate :			UNI EN 13813:2004			
Organismi notificati di controllo:			non previsto dalla norma			
6b. Valutazione Tecnica Europea:	non applicabile (per questi prodotti esistono "norme tecniche armonizzate").					
7. Prestazione dichiarata :	designazione del massetto : EN 13813 CT-C20-F5					
Caratteristiche essenziali	Metodo di prova	Punto della EN 13813	Categ.	Prestazione EN 13813	note	Destinaz. particolari dei massetti:
Reazione al fuoco	senza prove	5.3.4	M	A1fl	---	---
Rilascio di sostanze corrosive	---	5.3.5	tipo di materiale	CT	massetti cementizi	---
Permeabilità all'acqua	EN 1062-3	5.3.8	---	NPD	---	per resistere a penetraz.acqua
Permeabilità al vapore acqueo	EN 12086	5.3.6	---	NPD	---	per controllo diffusione umidità
Resistenza alla compressione	EN 13892-2	5.2.1	classe C	C20	$\geq 20 \text{ N/mm}^2$	---
Resistenza alla flessione	EN 13892-2	5.2.2	classe F	F5	$\geq 5 \text{ N/mm}^2$	---
Resistenza all'usura (Böhme)	EN 13892-2	5.2.3	classe A	NPD	---	per superfici soggette a usura
Isolamento al suono	EN ISO 140-6	5.3.9	---	NPD	---	da misurare solo per i sistemi assemblati
Assorbimento del suono	EN 12354-6	5.3.10	---	NPD	---	per condizionamento acustico
Resistenza termica (Conducibilità termica)	prova EN 12664	5.3.7	λ	0,99	W/(m · K)	per contribuire alla resistenza termica nelle costruzioni edili
Resistenza chimica	EN 13529	5.3.3	CR	NPD	---	---
NPD = nessuna prestazione determinata (la caratteristica non è soggetta a requisiti di prescrizione per la destinazione d'uso prevista)						
Prestazioni non misurate in quanto alternative a quelle sopra indicate :						
usura BCA (classe AR), usura dovuta ai carichi rotanti (classe RWA). Sono alternative al metodo Böhme (vedi punto 5.2.3 della norma).						
Conducibilità Termica col metodo tabellare di EN 12524 (alternativo alla prova con EN 12664).						
8. Documentazione tecnica appropriata e/o specifica:	non si applicano le "procedure semplificate" (art. 36, 37 e 38, CPR 3052011).					
La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.						
Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Giuseppe Cereda (legale rappresentante)						
						
Luogo e data di emissione:	Trezzo sull'Adda (MI), li 01/03/2015					