

GRASSELLO DI CALCE

Liant aérien pour mortiers perméables à la vapeur d'eau et écologiques pour maçonnerie et enduits.

Composée de: hydroxyde de calcium.

CE UNI EN 459-1

Classification: EN 459-1 CL90-S PL



LES AVANTAGES

- Produit **NATUREL**

CHAMPS D'APPLICATION

- Idéal pour la construction écologique.
- Mortiers pour maçonnerie et enduits.
- Peintures naturelles perméables à la vapeur d'eau.
- Désinfectant pour l'agriculture et les décharges.
- Épuration et traitement des eaux de fabrication.

RECETTES D'ORIENTATION

- Pour les MORTIERS utilisés comme couche de réglage: 15 % CHAUX GRASSE, 75 % sable, 10 % eau.



- Comme PEINTURE (à pinceau, au rouleau ou avec pompe): 1 kg de CHAUX GRASSE + 4 l d'eau.



AVERTISSEMENTS

- Utilisation conseillée: professionnelle.
- Température d'utilisation: de + 5 °C à + 35 °C.
- REMARQUE: Elle gèle au-dessous de 0 °C. Elle peut être utilisée lorsqu'elle dégelée.

STOCKAGE ET CONSERVATION

- Elle peut être **conservée jusqu'à 12 mois** dans des sacs en bon état, fermés, dans un lieu frais, sec et couvert, à l'abri de forte pluie, du gel et de la lumière directe du soleil.
- Ne pas exposer au soleil plus de 30 jours (le sac s'abîme!).
- ELLE RISQUE DE GELER. La chaux grasse gèle dans l'emballage (sac) avec des températures inférieures à 0 °C. Le produit dégelé NE PEUT plus être utilisé.
- Après avoir enlevé la protection en polyéthylène (autour et/ou sur la plate-forme) mettre le sacs à l'abri de la pluie.

DONNÉES TECHNIQUES

EMBALLAGE

SACS en polyéthylène de 25 kg

Les indications et les avertissements présentés dans cette fiche proviennent de notre meilleure expérience et les performances du produit font référence à des essais de laboratoire réalisés dans des conditions normalisées. Toutes ces informations doivent être considérées purement indicatives car les conditions réelles du chantier et d'application du produit peuvent entraîner des effets et des résultats sensiblement différents. Par conséquent, l'utilisateur doit toujours vérifier, même avec des essais préliminaires, l'aptitude du produit à l'utilisation prévue et être entièrement responsable de l'utilisation effectuée. GRAS CALCE srl se réserve le droit d'apporter des modifications techniques sans avis préalable. Vérifier sur le site Internet GRAS CALCE srl si la révision de la fiche est celle valable en ce moment.