

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Le tue soluzioni per costruire</p> <p>Rubbiano - Lentella - Bojano - Enna<br/>Trezzo - Melilli</p> | <p align="center"><b>SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA</b><br/>ai sensi dell'Allegato II del Regolamento CE n° 1907/2006 (REACH)</p> <p>Data di emissione: 03.01.2022</p> <p align="right">Revisione n° 3 del 10.04.2026<br/>sostituisce la rev. 2 del<br/>04.11.2024</p>                                                                        | <p><b>Laterlite S.p.A.</b><br/>Via V. Veneto 30<br/>Fraz. Rubbiano<br/>43046 Solignano (PR)<br/>☎ +39 0525 4198<br/>✉ +39 0525 419988</p> |
|                       |     |                                                                                                                                           |

## SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

### 1.1. Identificatore del prodotto

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Nome commerciale:  | Calcestruzzo fibrato - parte legante |
| Tipologia chimica: | miscela – cemento comune             |
| UFI                | NXC1-00P7-R00H-EU7K                  |

### 1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Insieme alle altre sezioni del sacco, calcestruzzo ordinario strutturale conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104.

Uso sconsigliato: qualsiasi uso non specificato in questa sezione né nella sezione 7.3

Il cemento comune è utilizzato come legante idraulico per la fabbricazione di calcestruzzo, malte, intonaci, ecc. I cementi comuni e le miscele contenenti cemento (leganti idraulici) hanno un utilizzo industriale e professionale. Gli usi identificati dei cementi e delle miscele contenenti cemento coprono i prodotti a secco ed i prodotti in sospensione umida (impasto).

| PROC | Usi identificati – descrizione dell'uso                                                                                                            | Produzione/formulazione di                | Uso professionale/uso industriale di |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                    | materiali per l'edilizia e le costruzioni |                                      |
| 2    | Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata                                                                      | X                                         | X                                    |
| 3    | Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione)                                                                                         | X                                         | X                                    |
| 5    | Miscelazione o mescolamento in processi in lotti per la formulazione di preparati e articoli (contatto in fasi diverse e/o contatto significativo) | X                                         | X                                    |
| 7    | Applicazione spray industriale                                                                                                                     |                                           | X                                    |
| 8a   | Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture non dedicate            |                                           | X                                    |
| 8b   | Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture dedicate                | X                                         | X                                    |
| 9    | Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la pesatura)                       | X                                         | X                                    |
| 10   | Applicazione con rulli o pennelli                                                                                                                  |                                           | X                                    |
| 11   | Applicazione spray non industriale                                                                                                                 |                                           | X                                    |
| 13   | Trattamento di articoli per immersione e colata                                                                                                    |                                           | X                                    |
| 14   | Produzione di preparati o articoli per compressione in pastiglie, compressione, estrusione, pellettizzazione                                       | X                                         | X                                    |
| 19   | Miscelazione manuale con contatto diretto, con il solo utilizzo di un'attrezzatura di protezione individuale (PPE)                                 |                                           | X                                    |
| 22   | Operazione di lavorazione nell'ambito di processi potenzialmente chiusi con minerali/metalli a temperature elevate – ambiente industriale          |                                           | X                                    |
| 26   | Manipolazione di sostanze inorganiche solide a temperatura ambiente                                                                                | X                                         | X                                    |

### 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

|                               |                                                                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sede legale e amministrativa: | Laterlite S.p.A.<br>Via Vittorio Veneto 30 Fraz. Rubbiano<br>43046 Solignano (PR)<br>Tel +39 0525 4198<br>Fax +39 0525 419988 |
| Ufficio Tecnico Commerciale:  | Laterlite S.p.A.<br>Via Correggio 3<br>20149 Milano                                                                           |

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Le tue soluzioni per costruire</p> <p>Rubbiano - Lentella - Bojano - Enna<br/>Trezzo - Melilli</p> | <p align="center"><b>SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA</b><br/>ai sensi dell'Allegato II del Regolamento CE n° 1907/2006 (REACH)</p> <p align="center">Revisione n° 3 del 10.04.2026<br/>sostituisce la rev. 2 del<br/>04.11.2024</p> <p>Data di emissione: 03.01.2022</p>                                                                       | <p><b>Laterlite S.p.A.</b><br/>Via V. Veneto 30<br/>Fraz. Rubbiano<br/>43046 Solignano (PR)<br/>☎ +39 0525 4198<br/>✉ +39 0525 419988</p> |
|                       |     |                                                                                                                                           |

|                                                 |                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | Tel +39 02 48011962<br>Fax + 39 02 48012242                                                                                                                      |
| Stabilimenti:                                   | Lentella (CH) --- Località Coccetta --- tel + 39 0873 32221<br>Trezzo sull'Adda (MI) --- Via Achille Grandi 5 --- tel +39 0290964141                             |
| Responsabile della scheda di dati di sicurezza: | GRUPPO DI LAVORO AMBIENTE<br>Via Vittorio Veneto 30 Fraz. Rubbiano<br>43046 Solignano (PR)<br>e-mail: <a href="mailto:reach@laterlite.it">reach@laterlite.it</a> |

#### 1.4. Numero telefonico di emergenza

Tel +39 02 48011962 (attivo solo durante l'orario d'ufficio: 8.30 - 17.30)

CAVp "Osp. Pediatrico Bambino Gesù" Roma Piazza Sant'Onofrio, 4 00165 tel 06 68593726

Az. Osp. Univ. Foggia Foggia V.le Luigi Pinto, 1 71122 tel 0881-732326

Az. Osp. "A. Cardarelli" Napoli Via A. Cardarelli, 9 80131 tel 081-7472870.

CAV Policlinico "Umberto I" Roma V.le del Policlinico, 155 161 tel 06-49978000

CAV Policlinico "A. Gemelli" Roma Largo Agostino Gemelli, 8 168 tel 06-3054343

Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica Firenze Largo Brambilla, 3 50134 tel 055-7947819

CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica Pavia Via Salvatore Maugeri, 10 27100 tel 0382-24444

Osp. Niguarda Ca' Granda Milano Piazza Ospedale Maggiore, 3 20162 tel 02-66101029

Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII Bergamo Piazza OMS, 1 24127 tel 800883300

Azienda Ospedaliera Integrata Verona Tel. 800011858

#### SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

##### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi del Regolamento CE n° 1272/2008 (CLP).

Classificazione ai sensi del Regolamento CE n° 1272/2008 (CLP)

Irritazione cutanea, categoria di pericolo 2; H315

Gravi lesioni oculari, categoria di pericolo 1; H318

Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola), categoria di pericolo 3 — Irritazione delle vie respiratorie; H335

Sensibilizzazione della pelle, categoria di pericolo 1B; H317

##### 2.2. Elementi dell'etichetta

Pittogrammi di pericolo:



|                                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Avvertenza:</u>              | pericolo            |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <u>Indicazioni di pericolo:</u> | H315                | Provoca irritazione cutanea                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                 | H318                | Provoca gravi lesioni oculari                                                                                                                                                                                                                                |
|                                 | H335                | Può irritare le vie respiratorie                                                                                                                                                                                                                             |
|                                 | H317                | Può provocare una reazione allergica <del>della pelle</del> <b>cutanea</b>                                                                                                                                                                                   |
| <u>Consigli di prudenza:</u>    | P280                | Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso.                                                                                                                                                                               |
|                                 | P302+P352+P333+P313 | IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico.                                                                                                            |
|                                 | P305+P351+P338+P312 | IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare <del>con acqua</del> accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. |
|                                 | P102                | Tenere lontano dalla portata dei bambini                                                                                                                                                                                                                     |
|                                 | P261+P304+P340+P312 | Evitare di respirare la polvere. IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di                                                                               |

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Le tue soluzioni per costruire</p> <p>Rubbiano - Lentella - Bojano - Enna<br/>Trezzo - Melilli</p> | <p align="center"><b>SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA</b><br/>ai sensi dell'Allegato II del Regolamento CE n° 1907/2006 (REACH)</p> <p>Data di emissione: 03.01.2022</p> <p align="right">Revisione n° 3 del 10.04.2026<br/>sostituisce la rev. 2 del<br/>04.11.2024</p>                                                                        | <p><b>Laterlite S.p.A.</b><br/>Via V. Veneto 30<br/>Fraz. Rubbiano<br/>43046 Solignano (PR)<br/>☎ +39 0525 4198<br/>✉ +39 0525 419988</p> |
|                       |     |                                                                                                                                           |

|  |      |                                                                                |
|--|------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  |      | malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.                        |
|  | P501 | Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale. |

|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| Contiene: | Clinker di cemento Portland – flue dust |
|-----------|-----------------------------------------|

Informazioni supplementari  
 Il contatto della pelle con cemento umido, calcestruzzo o malta freschi può causare irritazione, dermatiti o bruciature.  
 Può causare danni a prodotti fatti di alluminio o di altri metalli non nobili.

**2.3. Altri pericoli**

Il cemento, in presenza di acqua, per esempio nella produzione di calcestruzzo o malta, o quando si bagna, produce una soluzione fortemente alcalina (pH elevato a causa della formazione degli idrossidi di calcio, sodio e potassio).  
 L'inalazione ripetuta della polvere di cemento per un lungo periodo di tempo aumenta il rischio di insorgenza di malattie polmonari.  
 Il contatto ripetuto e prolungato del cemento sulla pelle umida, a causa della traspirazione o della umidità, può provocare irritazione e/o dermatiti (Bibliografia [4]).  
 In caso di ingestione significativa, il cemento può provocare ulcerazioni all'apparato digerente.  
 Sia il cemento che i suoi impasti, in caso di contatto prolungato con la pelle, possono provocare sensibilizzazione (a causa della presenza in tracce di sali di cromo VI). Ove necessario, tale effetto viene depresso dall'aggiunta di uno specifico agente riducente per mantenere il tenore di cromo VI idrosolubile a concentrazioni inferiori allo 0,0002 % (2 ppm) sul peso totale a secco dello stesso cemento, in ottemperanza alla legislazione richiamata al Punto 15.

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB o SVHC in Candidate List o interferenti endocrini in percentuale superiore a 0,1%.

**SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti**

**3.2. Miscele**

| Costituenti pericolosi      | CE        | N° CAS     | N° di registrazione REACH        | Classificazione CLP                                                                                                                                                                                               | Conc. [%]      |
|-----------------------------|-----------|------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Clinker di Cemento Portland | 266-043-4 | 65997-15-1 | esente ai sensi dell'art. 2.7.b) | Skin Irrit. 2; H315<br>Eye. Dam. 1; H318<br>STOT SE 3; H335<br>Skin Sens. 1B; H317                                                                                                                                | 95-99,9        |
| Flue dust                   | 270-659-9 | 68475-76-3 | 01-2119486767-17-xxxx            | Skin Irrit. 2; H315<br>Eye. Dam. 1; H318<br>STOT SE 3; H335<br>Skin Sens. 1B; H317                                                                                                                                | 0,1 – 5        |
| Solfato di stagno (II)      | 231-302-2 | 7488-55-3  | 01-2119560591-39-xxxx            | Acute Tox. 4; H332<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye. Dam. 1; H318<br>Skin Sens. 1; H317<br>STOT RE 1; H372<br>Aquatic Chronic 3; H412<br>Sostanza con un limite di esposizione sul lavoro fissato a livello europeo. | 0 < x < 0,0001 |
| Silice cristallina          | 238-878-4 | 14808-60-7 |                                  | Carc. 1A H350i, STOT RE 1 H372<br>Sostanza con un limite di esposizione sul lavoro fissato a livello europeo                                                                                                      | 0 < x < 0,0001 |

**SEZIONE 4: Misure di primo soccorso**

**4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso**

Norme generali  
 Non sono necessari dispositivi di protezione individuale per i soccorritori, i quali devono evitare l'inalazione della polvere di cemento e il contatto con il cemento umido o con preparazioni contenenti cemento umido. Qualora ciò non fosse possibile, devono adottare i dispositivi di protezione individuale descritti nella Sezione 8.

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Le tue soluzioni per costruire</p> <p>Rubbiano - Lentella - Bojano - Enna<br/>Trezzo - Melilli</p> | <p align="center"><b>SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA</b><br/>ai sensi dell'Allegato II del Regolamento CE n° 1907/2006 (REACH)</p> <p align="center">Revisione n° 3 del 10.04.2026<br/>sostituisce la rev. 2 del<br/>04.11.2024</p> <p>Data di emissione: 03.01.2022</p>                                                                      | <p><b>Laterlite S.p.A.</b><br/>Via V. Veneto 30<br/>Fraz. Rubbiano<br/>43046 Solignano (PR)<br/>☎ +39 0525 4198<br/>✉ +39 0525 419988</p> |
|                       |     |                                                                                                                                           |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contatto con gli occhi: | Non strofinare gli occhi per evitare possibili danni corneali causati dallo sfregamento. Se presenti, rimuovere le lenti a contatto. Inclinare la testa nella direzione dell'occhio colpito, aprire bene le palpebre e risciacquare con abbondante acqua per almeno 20 minuti per rimuovere tutti i residui. Se possibile, usare acqua isotonica (0.9% NaCl). Ove necessario contattare uno specialista della medicina del lavoro o un oculista |
| Contatto con la pelle:  | Per il cemento asciutto, rimuovere e sciacquare abbondantemente con acqua. Per il cemento bagnato/umido, lavare la pelle con molta acqua e sapone a pH neutro o adeguato detergente leggero. Togliere gli indumenti contaminati, le scarpe, gli occhiali, gli orologi etc e pulirli completamente prima di riusarli. Consultare un medico in tutti i casi di irritazione o ustione                                                              |
| Inalazione:             | Portare la persona all'aria aperta. La polvere in gola e nelle narici dovrebbe pulirsi spontaneamente. Contattare un medico se persiste l'irritazione, o se si manifesta più avanti o se si hanno fastidi, tosse o persistono altri sintomi.                                                                                                                                                                                                    |
| Ingestione:             | Non indurre il vomito. Se la persona è cosciente, lavare la bocca con acqua e far bere molta acqua.<br>Consultare immediatamente un medico o contattare un Centro antiveleni.                                                                                                                                                                                                                                                                   |

#### 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Occhi: Il contatto degli occhi con la polvere di cemento (asciutta o bagnata) può causare lesioni gravi e potenzialmente irreversibili.

Pelle: Il cemento e le sue preparazioni possono avere un effetto irritante sulla pelle umida (a causa della sudorazione o dell'umidità) dopo un contatto prolungato o possono causare dermatiti da contatto dopo contatti ripetuti. Contatti prolungati della pelle con il cemento umido o sue preparazioni umide (calcestruzzo/malte freschi etc) possono causare irritazione, dermatiti o ustioni. Per ulteriori dettagli vedere Bibliografia (1).

Inalazione: l'inalazione ripetuta di polvere di cemento per un lungo periodo di tempo aumenta il rischio di insorgenza di malattie polmonari.

Ingestione: In caso di ingestione accidentale, il cemento può provocare ulcerazioni all'apparato digerente.

Ambiente: in condizioni di uso normali, il cemento non è pericoloso per l'ambiente.

#### 4.3. Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Riferirsi alla SEZIONE 4.1. Trattare sintomaticamente. Quando si contatta un medico portare con sé la SDS

### SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

#### 5.1. Mezzi di estinzione

Il cemento non è infiammabile.

#### 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Il prodotto non è né infiammabile, né esplosivo e non facilita la combustione di altri materiali.

#### 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Il cemento non presenta rischi correlati al fuoco. Non sono necessarie attrezzature protettive speciali per gli addetti agli incendi.

### SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

#### 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Per chi non interviene direttamente: indossare equipaggiamento protettivo come descritto nella Sezione 8 e seguire i consigli di uso e manipolazione in sicurezza della Sezione 7.

Per chi interviene direttamente: le procedure di emergenza non sono richieste.

In ogni caso, la protezione delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle è necessaria in situazioni con alti livelli di polverosità

#### 6.2. Precauzioni ambientali

Evitare che il prodotto si disperda nell'ambiente e defluisca negli scarichi, nelle acque di superficie e nelle acque sotterranee. Allertare le autorità competenti in caso di grandi fuoriuscite negli scarichi, nei corsi d'acqua o nel caso di contaminazione del suolo e/o della vegetazione.

#### 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Cemento asciutto

Usare metodi di pulizia a secco come aspiratori o estrattori a vuoto (unità industriali portatili, equipaggiate con filtri per particolato ad alta efficienza o tecniche equivalenti), che non disperdono polvere nell'ambiente.

Non utilizzare mai aria compressa.

Assicurarsi che i lavoratori indossino adeguati dispositivi di protezione individuale e prevenire lo spandimento della polvere di cemento (vedere Sezione 8).

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Le tue soluzioni per costruire</p> <p>Rubbiano - Lentella - Bojano - Enna<br/>Trezzo - Melilli</p> | <p align="center"><b>SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA</b></p> <p align="center">ai sensi dell'Allegato II del Regolamento CE n° 1907/2006 (REACH)</p> <p align="center">Revisione n° 3 del 10.04.2026<br/>sostituisce la rev. 2 del<br/>04.11.2024</p> <p>Data di emissione: 03.01.2022</p>                                                    | <p><b>Laterlite S.p.A.</b><br/>Via V. Veneto 30<br/>Fraz. Rubbiano<br/>43046 Solignano (PR)<br/>☎ +39 0525 4198<br/>✉ +39 0525 419988</p> |
|                       |     |                                                                                                                                           |

Evitare l'inalazione della polvere di cemento ed il contatto con la pelle.  
Depositare il materiale fuoriuscito in contenitori per l'utilizzo futuro.

Cemento bagnato  
Rimuovere il cemento bagnato e riporlo in un contenitore. Consentire al materiale di seccare e solidificare prima di smaltirlo come descritto nella Sezione 13.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Per informazioni relative ai dispositivi di protezione personale, riferirsi alla SEZIONE 8. Per informazioni relative allo smaltimento, riferirsi alla SEZIONE 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

L'ambiente e le metodologie di lavoro sono organizzati in modo tale che il contatto diretto con il prodotto sia prevenuto o ridotto al minimo. Assicurare una ventilazione adeguata. Evitare la formazione e la dispersione di polveri. Evitare l'inalazione di polveri e il contatto con gli occhi e con la pelle. Utilizzare dispositivi di protezione personale adeguati.

Manipolare il prodotto dopo aver consultato tutte le altre sezioni di questa scheda di sicurezza. Evitare la dispersione del prodotto nell'ambiente. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.  
Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone in cui si mangia.

7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Il cemento deve essere immagazzinato in condizioni impermeabili, asciutte (ad es. con condensazione interna minimale), pulite e protette da contaminazione.  
Rischio di seppellimento: il cemento può addensarsi o aderire alle pareti dello spazio confinato in cui è stoccato. Il cemento può franare, crollare o cadere in modo imprevisto. Per prevenire il seppellimento o il soffocamento, non entrare in ambienti confinati, come ad es. silo, contenitori, camion per trasporto dello sfuso, o altri contenitori di stoccaggio o recipienti che stoccano o contengono il cemento senza adottare le opportune misure di sicurezza.  
Non utilizzare contenitori di alluminio a causa della incompatibilità dei materiali.

7.3. Usi finali particolari

Insieme alle altre sezioni del sacco, calcestruzzo ordinario strutturale conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104.  
Per utilizzi differenti e/o particolari, contattare l'Ufficio Commerciale di Laterlite S.p.A..

SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

|                                         |                     |            |
|-----------------------------------------|---------------------|------------|
| Cemento Portland - frazione respirabile | ACGIH - TWA (8 ore) | = 1 mg/m³  |
| Polveri - frazione inalabile            | ACGIH - TWA (8 ore) | = 10 mg/m³ |
| Polveri - frazione respirabile          | ACGIH - TWA (8 ore) | = 3 mg/m³  |

| Flue dust                                                                 |                         |                 |                |                   |                        |                 |                |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|-------------------|------------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| Concentrazione prevista di non effetto sull'ambiente - PNEC               |                         |                 |                |                   |                        |                 |                |                   |
| Valore di riferimento in acqua dolce                                      | 0,282                   |                 |                | mg/l              |                        |                 |                |                   |
| Valore di riferimento in acqua marina                                     | 0,028                   |                 |                | mg/l              |                        |                 |                |                   |
| Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce                        | 0,875                   |                 |                | mg/kg/d           |                        |                 |                |                   |
| Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina                       | 0,088                   |                 |                | mg/kg/d           |                        |                 |                |                   |
| Valore di riferimento per i microorganismi STP                            | 6                       |                 |                | mg/l              |                        |                 |                |                   |
| Valore di riferimento per la catena alimentare (avvelenamento secondario) | NEA                     |                 |                |                   |                        |                 |                |                   |
| Valore di riferimento per il compartimento terrestre                      | 5                       |                 |                | mg/kg/d           |                        |                 |                |                   |
| Valore di riferimento per l'atmosfera                                     | NPI                     |                 |                |                   |                        |                 |                |                   |
| Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL                    |                         |                 |                |                   |                        |                 |                |                   |
| Via di Esposizione                                                        | Effetti sui consumatori |                 |                |                   | Effetti sui lavoratori |                 |                |                   |
|                                                                           | Locali acuti            | Sistemici acuti | Locali cronici | Sistemici cronici | Locali acuti           | Sistemici acuti | Locali cronici | Sistemici cronici |
| Inalazione                                                                | 0,84 mg/m³              | NPI             | 4 mg/m³        | NPI               | 4 mg/m³                | NPI             | 0,84 mg/m³     | NPI               |



### SILICE CRISTALLINA - Frazione Respirabile

#### Valore limite di soglia

| Tipo  | Stato | TWA/8h | STEL/15min | Note / Osservazioni |
|-------|-------|--------|------------|---------------------|
|       |       | mg/m3  | ppm        |                     |
| VLEP  | ITA   | 0,1    |            | RESPIR              |
| OEL   | EU    | 0,1    |            | RESPIR              |
| ACGIH |       | 0,025  |            | RESPIR              |

### SOLFATO DI STAGNO(II)

#### Valore limite di soglia

| Tipo  | Stato | TWA/8h | STEL/15min | Note / Osservazioni |
|-------|-------|--------|------------|---------------------|
|       |       | mg/m3  | ppm        |                     |
| VLEP  | ITA   | 2      |            |                     |
| OEL   | EU    | 2      |            |                     |
| ACGIH |       | 2      |            | INALAB Sn           |

### Concentrazione prevista di non effetto sull'ambiente - PNEC

|                                                      |        |         |
|------------------------------------------------------|--------|---------|
| Valore di riferimento in acqua dolce                 | 0,032  | mg/l    |
| Valore di riferimento in acqua marina                | 0,0032 | mg/l    |
| Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce   | 11889  | mg/kg/d |
| Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina  | 1188,9 | mg/kg/d |
| Valore di riferimento per i microorganismi STP       | 83,4   | mg/l    |
| Valore di riferimento per il compartimento terrestre | 0,136  | mg/kg/d |

### Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL

| Via di Esposizione | Effetti sui consumatori<br>Locali acuti | Sistemici acuti | Locali cronici | Sistemici cronici | Effetti sui lavoratori<br>Locali acuti | Sistemici acuti | Locali cronici | Sistemici cronici |
|--------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| Orale              |                                         |                 |                | 0,88 mg/kg bw/d   |                                        |                 |                |                   |
| Inalazione         |                                         | 2,41 mg/m3      | 0,046 mg/m3    | 1,53 mg/m3        |                                        | 3,241 mg/m3     | 0,18 mg/m3     | 8,67 mg/m3        |
| Dermica            |                                         | 0,88 mg/kg bw/d |                | 0,88 mg/kg bw/d   |                                        | 2,46 mg/kg bw/d |                | 2,46 mg/kg bw/d   |

#### Legenda:

(C) = CEILING; INALAB = Frazione Inalabile; RESPIR = Frazione Respirabile; TORAC = Frazione Toracica.

VND = pericolo identificato ma nessun DNEL/PNEC disponibile; NEA = nessuna esposizione attesa; NPI = nessun pericolo identificato; LOW = pericolo basso; MED = pericolo medio; HIGH = pericolo alto.

## 8.2. Controlli dell'esposizione

Per ogni singola Categoria di Processo (PROC), l'utilizzatore può scegliere tra le opzioni A) e B) riportate nella Tabella 8.2.1 sottostante, in base a cosa sia più adatto alla sua situazione specifica. Se viene scelta una opzione, la stessa deve essere selezionata nella Tabella 8.2.2 della Sezione 8.2.2 "Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale – Specifiche per le attrezzature di protezione delle vie respiratorie". Sono quindi possibili solo combinazioni fra A) – A) e B) – B).

### 8.2.1 Controlli tecnici idonei

Negli impianti dove si manipola, si trasporta, si carica a scarica e si immagazzina il cemento, devono essere prese misure per la protezione dei lavoratori e per il contenimento delle immissioni di polveri negli ambienti di lavoro come indicato in tabella (DNEL = 1 mg/m3). I controlli localizzati saranno definiti in relazione alle situazioni in essere e di conseguenza saranno individuate le attrezzature specifiche per la protezione respiratoria corrispondenti, indicate nella tabella riportata al punto 8.2.2

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Le tue soluzioni per costruire</p> <p>Rubbiano - Lentella - Bojano - Enna<br/>Trezzo - Melilli</p> | <p align="center"><b>SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA</b><br/>ai sensi dell'Allegato II del Regolamento CE n° 1907/2006 (REACH)</p> <p align="right">Revisione n° 3 del 10.04.2026<br/>sostituisce la rev. 2 del<br/>04.11.2024</p> <p>Data di emissione: 03.01.2022</p>                                                                       | <p align="right"><b>Laterlite S.p.A.</b><br/>Via V. Veneto 30<br/>Fraz. Rubbiano<br/>43046 Solignano (PR)<br/>☎ +39 0525 4198<br/>✉ +39 0525 419988</p> |
|                       |     |                                                                                                                                                         |

| Utilizzo                                                                                     | PROC*                           | Esposizione                                                                | Controlli localizzati                                                                                 | Efficienza |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Produzione industriale/Formulazione di materiali idraulici per l'edilizia e le costruzioni   | 2, 3                            | Durata non limitata<br>(fino a 480 minuti per turno, 5 turni a settimana); | Non richiesto                                                                                         | -          |
|                                                                                              | 14, 26                          |                                                                            | A) non richiesto<br>O<br>B) ventilazione locale di scarico generica                                   | -<br>78 %  |
|                                                                                              | 5, 8b, 9                        |                                                                            | Ventilazione locale di scarico generica                                                               | 78 %       |
| Usi industriali di materiali idraulici per l'edilizia e le costruzioni (interno, esterno)    | 2                               |                                                                            | Non richiesto                                                                                         | -          |
|                                                                                              | 14, 22, 26                      |                                                                            | A) Non richiesto<br>O<br>B) ventilazione locale di scarico generica                                   | -<br>78 %  |
|                                                                                              | 5, 8b, 9                        |                                                                            | Ventilazione locale di scarico generica                                                               | 78 %       |
| Usi industriali sospensioni umide o materiali idraulici per l'edilizia e le costruzioni      | 7                               |                                                                            | A) Non richiesto<br>O<br>B) ventilazione locale di scarico generica                                   | -<br>78 %  |
|                                                                                              | 2, 5, 8b, 9, 10, 13, 14         |                                                                            | Non richiesto                                                                                         | -          |
|                                                                                              | 2                               |                                                                            | A) Non richiesto<br>O<br>B) ventilazione locale di scarico generica                                   | -<br>72 %  |
| Uso professionale di materiali idraulici per l'edilizia e le costruzioni (interno, esterno)  | 9, 26                           |                                                                            | A) Non richiesto<br>O<br>B) ventilazione locale di scarico generica                                   | -          |
|                                                                                              | 5, 8a, 8b, 14                   |                                                                            | Ventilazione locale di scarico generica                                                               | 72 %       |
|                                                                                              | 19 (#)                          |                                                                            | I controlli localizzati non sono applicabili, i processi solo in ambienti ben ventilati o all'esterno | -          |
|                                                                                              | 11                              |                                                                            | A) Non richiesto<br>O<br>B) ventilazione locale di scarico generica                                   | -<br>72 %  |
| Usi professionali di sospensioni umide o materiali idraulici per l'edilizia e le costruzioni | 2, 5, 8a, 8b, 9, 10, 13, 14, 19 |                                                                            | Non richiesto                                                                                         | -          |

\*PROC sono gli usi identificati come definiti nella Sezione 1.2.

## 8.2.2 Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale

**Generale:** Negli impianti dove si manipola, si trasporta, si carica e scarica e si immagazzina il cemento, devono essere adottate idonee misure per la protezione dei lavoratori e per il contenimento delle immissioni negli ambienti di lavoro.

Non mangiare, bere o fumare mentre si manipola il cemento per evitarne il contatto con la pelle o la bocca.

Immediatamente dopo aver movimentato/manipolato cemento o prodotti/preparazioni che lo contengono è necessario lavarsi con sapone neutro o adeguato detergente leggero o utilizzare creme idratanti.

Dismettere gli abiti contaminati, le calzature, gli occhiali, etc e pulirli completamente prima di riutilizzarli.

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Protezione degli occhi volto</b><br> | Indossare occhiali approvati o maschere di sicurezza ai sensi della EN 166 quando si manipola il cemento asciutto o umido per prevenire il contatto con gli occhi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Protezione della pelle</b><br>       | Usare guanti con resistenza meccanica all'abrasione secondo la EN ISO 388 con spalmatura in nitrile, neoprene o poliuretano, preferibilmente per 3/4 o totalmente in caso di attività più gravose. Nel caso di possibile contatto con sostanza umida utilizzare un guanto con protezione chimica specifica secondo la EN ISO 374 con spessore e grado di permeazione specifico (in particolare agli alcali) in base al tipo di utilizzo (immersione o possibile contatto accidentale). |
| <b>Protezione respiratoria</b><br>      | Quando una persona è potenzialmente esposta a livelli di polvere al di sopra dei limiti di esposizione, usare appropriate protezioni delle vie respiratorie commisurate al livello di polverosità e conformi alle norme EN pertinenti (ad es. facciale filtrante certificato secondo UNI EN 149).                                                                                                                                                                                      |

I dispositivi di protezione individuale, definiti in funzione dei controlli localizzati e valutati per un valore DNEL = 1 mg/m<sup>3</sup>, sono riportati in Tabella.

| Scenario d'esposizione                                                                       | PROC*                           | Esposizione                                                                                 | Attrezzatura specifica per la protezione respiratoria (RPE) | Efficienza RPE – Fattore di Protezione Assegnato (APF) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Produzione industriale/Formulazione di materiali idraulici per l'edilizia e le costruzioni   | 2, 3                            | Durata non limitata<br>(fino a 480 minuti per turno, 5 turni a settimana); (#) < 240 minuti | Non richiesto                                               | -                                                      |
|                                                                                              | 14, 26                          |                                                                                             | A) maschera P2 (FF)<br>o<br>B) maschera P1 (FF)             | APF = 10<br>APF = 4                                    |
|                                                                                              | 5, 8b, 9                        |                                                                                             | Maschera P2 (FF)                                            | APF = 10                                               |
| Usi industriali di materiali idraulici per l'edilizia e le costruzioni (interno, esterno)    | 2                               |                                                                                             | Non richiesto                                               | -                                                      |
|                                                                                              | 14, 22, 26                      |                                                                                             | A) maschera P2 (FF)<br>o<br>B) maschera P1 (FF)             | APF = 10<br>APF = 4                                    |
|                                                                                              | 5, 8b, 9                        |                                                                                             | Maschera P2 (FF)                                            | APF = 10                                               |
| Usi industriali sospensioni umide o materiali idraulici per l'edilizia e le costruzioni      | 7                               |                                                                                             | A) maschera P3 (FF)<br>o<br>B) maschera P2 (FF)             | APF = 20<br>APF = 10                                   |
|                                                                                              | 2, 5, 8b, 9, 10, 13, 14         |                                                                                             | Non richiesto                                               | -                                                      |
|                                                                                              | 2                               |                                                                                             | A) maschera P2 (FF)<br>o<br>B) maschera P1 (FF)             | APF = 10<br>APF = 4                                    |
| Uso professionale di materiali idraulici per l'edilizia e le costruzioni (interno, esterno)  | 9, 26                           |                                                                                             | A) maschera P3 (FF)<br>o<br>B) maschera P2 (FF)             | APF = 20<br>APF = 10                                   |
|                                                                                              | 5, 8a, 8b, 14                   |                                                                                             | Maschera P3 (FF)                                            | APF = 20                                               |
|                                                                                              | 19 (#)                          |                                                                                             | Maschera P3 (FF)                                            | APF = 20                                               |
|                                                                                              | 11                              |                                                                                             | A) maschera P3 (FF)<br>o<br>B) maschera P2 (FF)             | APF = 20<br>APF = 10                                   |
| Usi professionali di sospensioni umide o materiali idraulici per l'edilizia e le costruzioni | 2, 5, 8a, 8b, 9, 10, 13, 14, 19 |                                                                                             | Non richiesto                                               | -                                                      |

\*PROC sono gli usi identificati come definiti nella Sezione 1.2.

### 8.2.3 Controlli dell'esposizione ambientale

Vedere le misure di controllo tecnico per evitare la dispersione della polvere di cemento nell'ambiente. Adottare le misure per assicurare che il cemento non raggiunga l'acqua (sistemi fognari o acque sotterranee o di superficie).

Negli impianti dove si manipola, si trasporta, si carica e scarica e si immagazzina il cemento, devono essere adottate idonee misure per il contenimento delle immissioni di polveri negli ambienti di lavoro. In particolare, le misure preventive devono assicurare il contenimento della concentrazione di particolato respirabile entro il valore limite di soglia ponderato nel tempo (TLV-TWA) adottato dall'Associazione degli Igienisti Industriali Americani (ACGIH) per il cemento portland.

Il controllo dell'esposizione ambientale per l'emissione in aria di particelle di cemento deve essere eseguito secondo la tecnologia disponibile ed i regolamenti riguardanti le emissioni di particelle in genere.

Il controllo dell'esposizione ambientale è pertinente per l'ambiente acquatico come emissioni di cemento nelle diverse fasi del ciclo di vita (produzione ed uso) applicato principalmente al terreno e alle acque di scarico. L'effetto acquatico e la valutazione del rischio coprono l'effetto sugli organismi/ecosistemi dovuti ai possibili cambiamenti del pH correlati al rilascio degli idrossidi. Si ritiene che la tossicità degli altri ioni inorganici disciolti possa essere trascurabile a confronto del potenziale effetto del pH.

Qualunque altro effetto che possa verificarsi durante la produzione e l'utilizzo è da ritenere che abbia luogo su scala locale. Il pH dello scarico e dell'acqua di superficie non dovrebbe eccedere il valore 9. Diversamente potrebbe avere un impatto sugli impianti di trattamento dei reflui urbani (STPs) e sugli impianti di trattamento dei reflui industriali (WWTPs). Per tale valutazione dell'esposizione, è raccomandato un approccio graduale.

Livello 1: Recuperare informazioni sul pH dello scarico ed il contributo del cemento al pH risultante. Se il pH dovesse essere superiore a 9 ed attribuibile in modo predominante al cemento, a quel punto ulteriori azioni sarebbero richieste per dimostrare un utilizzo sicuro.

Livello 2: Recuperare informazioni sul pH dell'acqua raccolta dopo il punto di scarico. Il valore del pH non deve superare il valore di 9.

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Le tue soluzioni per costruire</p> <p>Rubbiano - Lentella - Bojano - Enna<br/>Trezzo - Melilli</p> | <p align="center"><b>SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA</b><br/>ai sensi dell'Allegato II del Regolamento CE n° 1907/2006 (REACH)</p> <p align="center">Revisione n° 3 del 10.04.2026<br/>sostituisce la rev. 2 del<br/>04.11.2024</p> <p>Data di emissione: 03.01.2022</p>                                                                       | <p align="center"><b>Laterlite S.p.A.</b><br/>Via V. Veneto 30<br/>Fraz. Rubbiano<br/>43046 Solignano (PR)<br/>☎ +39 0525 4198<br/>✉ +39 0525 419988</p> |
|                       |     |                                                                                                                                                          |

Livello 3: Misurare il pH nell'acqua raccolta dopo il punto di scarico. Se il pH è inferiore a 9, l'utilizzo sicuro è ragionevolmente dimostrato. Se il pH risulta superiore a 9, devono essere implementate misure di gestione del rischio: lo scarico deve essere sottoposto a neutralizzazione, in modo da rendere sicuro l'utilizzo del cemento durante la produzione o la fase d'uso. Non sono necessarie misure speciali di controllo delle emissioni per l'esposizione all'ambiente terrestre.

## SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

|                                                                        |                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) Stato fisico:                                                       | solido polverulento                                                                                                                                                                     |
| b) Colore:                                                             | grigio                                                                                                                                                                                  |
| c) Odore:                                                              | inodore                                                                                                                                                                                 |
| d) Punto di fusione/punto di congelamento:                             | >1.250 °C/n.p.                                                                                                                                                                          |
| e) Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione:          | non applicabile poiché, sotto condizioni atmosferiche normali, il punto di fusione >1.250°C                                                                                             |
| f) Infiammabilità:                                                     | non applicabile poiché è un solido non combustibile e non causa né contribuisce all'innesco di incendi per sfregamento                                                                  |
| g) Limite inferiore e limite superiore di esplosività:                 | Non applicabile                                                                                                                                                                         |
| h) Punto di infiammabilità                                             | Non applicabile                                                                                                                                                                         |
| i) Temperatura di autoaccensione:                                      | non applicabile (nessuna piroforicità – nessun legame metallo-organico, organo-metalloide o fosfino-organico o loro derivati, e nessun altro costituente piroforico nella composizione) |
| j) Temperatura di decomposizione:                                      | non applicabile per l'assenza di perossido organico                                                                                                                                     |
| k) pH:                                                                 | (T = 20°C in acqua, rapporto acqua/solido 1:2): 11-13.5                                                                                                                                 |
| l) viscosità cinematica:                                               | non applicabile                                                                                                                                                                         |
| m) solubilità:                                                         | (T = 20 °C): scarsa (0.1-1.5 g/l)                                                                                                                                                       |
| n) Coefficiente di ripartizione n-octanolo/acqua (valore logaritmico): | non applicabile poiché è una sostanza inorganica                                                                                                                                        |
| o) Tensione di vapore:                                                 | non applicabile poiché il punto di fusione > 1250 °C                                                                                                                                    |
| p) Densità e/o densità relativa:                                       | 2.75-3.20; Densità apparente: 0.9-1.5 g/cm3                                                                                                                                             |
| q) Densità di vapore relativa:                                         | non applicabile poiché il punto di fusione > 1250 °C                                                                                                                                    |
| r) Caratteristiche delle particelle:                                   | D50: 5-30 µm                                                                                                                                                                            |

### 9.2. Altre informazioni

Proprietà esplosive: non esplosivo.

## SEZIONE 10: Stabilità e reattività

### 10.1. Reattività

Quando miscelato con acqua, il cemento indurisce formando una massa stabile che non reagisce con l'ambiente.

### 10.2. Stabilità chimica

Il cemento tal quale è stabile tanto più a lungo quanto più è immagazzinato in modo appropriato (vedere la Sezione 7). Deve essere mantenuto asciutto. Deve essere evitato il contatto con materiali incompatibili.

Il cemento umido è alcalino ed incompatibile con gli acidi, con i sali di ammonio, con l'alluminio e con altri metalli non nobili. Il cemento a contatto con l'acido idrofluoridrico si decompone producendo gas tetrafluoruro di silicio corrosivo. Il cemento reagisce con acqua e forma silicati e idrossido di calcio. I silicati nel cemento reagiscono con potenti ossidanti come fluoro, trifluoruro di boro, trifluoruro di cloro, trifluoruro di manganese e bifluoruro di ossigeno.

L'integrità della confezione ed il rispetto delle modalità di conservazione menzionate al punto 7.2 (appositi contenitori chiusi, luogo fresco ed asciutto ed assenza di ventilazione) sono condizioni indispensabili per il mantenimento dell'efficacia dell'agente riducente nel periodo di conservazione specificato sul sacco o sul DDT.

### 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

A contatto con acidi o soluzioni acide può dar luogo a reazioni fortemente esotermiche.

### 10.4. Condizioni da evitare

Condizioni di umidità durante l'immagazzinamento possono causare formazione di grumi e perdita di qualità del prodotto.

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Le tue soluzioni per costruire</p> <p>Rubbiano - Lentella - Bojano - Enna<br/>Trezzo - Melilli</p> | <p align="center"><b>SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA</b><br/>ai sensi dell'Allegato II del Regolamento CE n° 1907/2006 (REACH)</p> <p>Data di emissione: 03.01.2022</p> <p align="right">Revisione n° 3 del 10.04.2026<br/>sostituisce la rev. 2 del<br/>04.11.2024</p>                                                                       | <p align="center"><b>Laterlite S.p.A.</b><br/>Via V. Veneto 30<br/>Fraz. Rubbiano<br/>43046 Solignano (PR)<br/>☎ +39 0525 4198<br/>✉ +39 0525 419988</p> |
|                       |     |                                                                                                                                                          |

#### 10.5. Materiali incompatibili

Acidi, sali di ammonio, alluminio o altri metalli non nobili. L'utilizzo non controllato di polvere di alluminio nel cemento bagnato deve evitarsi poiché si sviluppa idrogeno.

#### 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Il cemento non si decompone in alcun prodotto pericoloso.

### SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

#### 11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Metabolismo, cinetica, meccanismo di azione e altre informazioni

Informazioni non disponibili

Informazioni sulle vie probabili di esposizione

Informazioni non disponibili

Effetti immediati, ritardati ed effetti cronici derivanti da esposizioni a breve e lungo termine

Informazioni non disponibili

Effetti interattivi

Informazioni non disponibili

#### TOSSICITÀ ACUTA

LC50 (Inalazione) della miscela: Non classificato (nessun componente rilevante)

LD50 (Orale) della miscela: Non classificato (nessun componente rilevante)

LD50 (Cutanea) della miscela: Non classificato (nessun componente rilevante)

#### Clinker di Cemento Portland

LD50 (Orale) non tossico

LD50 (Cutanea) > 2000 mg/kg Coniglio

LC50 (Inalazione) non tossico

#### Flue dust

LD50 (Orale) > 1848 mg/kg Ratto (non classificato per tossicità acuta orale dai registranti)

LD50 (Cutanea) > 2000 mg/kg Ratto

LC50 (Inalazione) > 6,04 mg/l/4h Ratto

#### Solfato di stagno (II)

Metodo: Equivalente o simile a OECD 401

Affidabilità (Klimisch score): 2

Specie: Ratto

Vie d'esposizione: orale

Risultati: LD50 2207 mg/kg

Metodo: OECD 436

Affidabilità (Klimisch score): 1

Specie: Ratto (HsdHan:WIST strain; maschi/femmine)

Vie d'esposizione: inalazione (polveri)

Risultati: LC50 2 mg/L/4h

#### CORROSIONE CUTANEA / IRRITAZIONE CUTANEA

Provoca irritazione cutanea

#### Clinker di Cemento Portland

A contatto con la pelle umida, il cemento può causare ispessimenti, screpolature e spaccature della pelle. Il contatto prolungato, in combinazione con abrasioni esistenti, può causare gravi ustioni

#### Flue dust

Da studi in vitro sull'irritazione e la corrosione cutanea si è concluso che il Flue Dust è irritante ma non corrosivo per la pelle.

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Le tue soluzioni per costruire</p> <p>Rubbiano - Lentella - Bojano - Enna<br/>Trezzo - Melilli</p> | <p align="center"><b>SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA</b><br/>ai sensi dell'Allegato II del Regolamento CE n° 1907/2006 (REACH)</p> <p>Data di emissione: 03.01.2022</p> <p align="right">Revisione n° 3 del 10.04.2026<br/>sostituisce la rev. 2 del<br/>04.11.2024</p>                                                                       | <p align="center"><b>Laterlite S.p.A.</b><br/>Via V. Veneto 30<br/>Fraz. Rubbiano<br/>43046 Solignano (PR)<br/>☎ +39 0525 4198<br/>✉ +39 0525 419988</p> |
|                       |     |                                                                                                                                                          |

#### GRAVI DANNI OCULARI / IRRITAZIONE OCULARE

Provoca gravi lesioni oculari

##### **Clinker di Cemento Portland**

A contatto diretto con gli occhi, il cemento può causare gravi lesioni oculari, opacità della cornea, lesione dell'iride, colorazione irreversibile dell'occhio. Può inoltre causare lesioni della cornea per sollecitazione meccanica, irritazione o infiammazione immediata o ritardata. Grandi quantità di cemento asciutto o proiezioni di cemento umido possono causare ustioni chimiche e cecità

##### **Flue dust**

Da uno studio in vitro sull'irritazione oculare si è concluso che il Flue Dust è altamente irritante per gli occhi.

#### SENSIBILIZZAZIONE RESPIRATORIA O CUTANEA

Sensibilizzazione cutanea

##### **Clinker di Cemento Portland**

Alcuni individui possono sviluppare eczema a seguito dell'esposizione alla polvere di cemento umido, causato sia dall'elevato pH, sia da una reazione immunologica al Cr (VI) idrosolubile. Non si prevede effetto di sensibilizzazione se il cemento contiene un agente riducente del Cr (VI)

##### **Flue dust**

L'ipotesi che la polvere di combustione possa avere un potenziale sensibilizzante della pelle, si basa sull'esperienza derivante dall'uso del cemento Portland. È noto che il cromo idrosolubile (VI) è un sensibilizzatore e che il cromo idrosolubile (VI) si trova nel clinker di cemento Portland. Di conseguenza anche il Flue Dust può avere un contenuto di cromo (VI) solubile in acqua che può essere superiore a 2 ppm. In questi casi il Flue Dust può avere un potenziale sensibilizzante della pelle.

La letteratura epidemiologica disponibile supporta l'ipotesi di una relazione tra Cr (VI) nel cemento umido e dermatite allergica nei lavoratori.

#### MUTAGENICITÀ SULLE CELLULE GERMINALI

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

##### **Clinker di Cemento Portland**

Non mutageno

##### **Flue dust**

Studio in vitro con cellule epiteliali polmonari umane su cui sono stati eseguiti sia un test del micronucleo in vitro che un comet test: Nessun effetto mutageno.

#### CANCEROGENICITÀ

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

##### **Clinker di Cemento Portland**

La letteratura epidemiologica non supporta l'identificazione del cemento come sospetto cancerogeno per l'uomo. Studi in vitro o su animali non forniscono indicazioni sufficienti a classificarlo come agente cancerogeno.

#### TOSSICITÀ PER LA RIPRODUZIONE

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

##### **Clinker di Cemento Portland**

non reprotossico

Effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità

##### **Flue dust**

Via orale: NOAEL 1010 mg / kg di peso corporeo / giorno

Via cutanea:

La via di esposizione cutanea non è pertinente: l'assorbimento di Flue Dust attraverso la pelle è pressoché impossibile e, in ogni caso, ai lavoratori e ai consumatori è raccomandato di indossare una protezione per la pelle (guanti, indumenti adeguati) per via dell'effetto irritante che la sostanza ha sulla pelle.

Inalazione:

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Le tue soluzioni per costruire</p> <p>Rubbiano - Lentella - Bojano - Enna<br/>Trezzo - Melilli</p> | <p align="center"><b>SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA</b><br/>ai sensi dell'Allegato II del Regolamento CE n° 1907/2006 (REACH)</p> <p>Data di emissione: 03.01.2022</p> <p align="right">Revisione n° 3 del 10.04.2026<br/>sostituisce la rev. 2 del<br/>04.11.2024</p>                                                                        | <p><b>Laterlite S.p.A.</b><br/>Via V. Veneto 30<br/>Fraz. Rubbiano<br/>43046 Solignano (PR)<br/>☎ +39 0525 4198<br/>✉ +39 0525 419988</p> |
|                       |     |                                                                                                                                           |

La polvere di combustione è un materiale polveroso, ma solo circa il 10% della sostanza è respirabile.

Effetti nocivi sullo sviluppo della progenie

**Flue dust**

Il Flue Dust non è teratogeno. Sulla base dei risultati di uno studio non sono stati osservati effetti sullo sviluppo prenatale degli animali testati.

Effetto sulla tossicità dello sviluppo per via orale: NOAEL 1010 mg / kg di peso corporeo / giorno

TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE SINGOLA

Può irritare le vie respiratorie

Organi bersaglio

**Clinker di Cemento Portland**

La polvere di cemento può causare irritazione della gola e dell'apparato respiratorio. L'esposizione professionale alla polvere di cemento può causare deficit nella funzione respiratoria.

Via di esposizione: inalazione

**Flue dust**

Dai dati disponibili sui lavoratori si può concludere che il Flue dust è irritante per il sistema respiratorio.

Via di esposizione: inalazione

TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE RIPETUTA

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

**11.2. Informazioni su altri pericoli**

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene interferenti endocrini in percentuale superiore a 0,1%. Nessun altro pericolo noto.

**SEZIONE 12: Informazioni ecologiche**

**12.1. Tossicità**

Il prodotto non evidenzia effetti di trasformazione o comportamenti tali da causare danni all'ambiente nelle normali condizioni di utilizzo e stoccaggio.

Il cemento non è pericoloso per l'ambiente. I test di ecotossicità con il cemento Portland su *Daphnia magna* [Bibliografia (5)] e *Selenastrum coli* [Bibliografia (6)] hanno dimostrato un piccolo impatto tossicologico. Quindi i valori LC50 e EC50 non possono essere determinati [Bibliografia (7)]. Non ci sono indicazioni di tossicità in fase sedimentaria [Bibliografia (8)]. L'aggiunta di grandi quantità di cemento all'acqua può, comunque, causare un aumento del pH e può, quindi, risultare tossico per la vita acquatica in determinate circostanze.

|                             |                                              |                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Clinker di Cemento portland | invertebrati ( <i>daphnia magna</i> ):       | non tossico                                                  |
|                             | alghe ( <i>selenastrum coli</i> ):           | non tossico                                                  |
| Flue Dust                   | EC <sub>50</sub> - Alghe / Piante Acquatiche | 22,4 mg/l/72h <i>Desmodesmus subspicatus</i>                 |
|                             | EL <sub>10</sub> Crostacei                   | 68,2 mg/l/21d <i>Daphnia magna</i>                           |
|                             | NOEC Cronica Pesci                           | 11,1 mg/l /96h <i>Danio rerio</i>                            |
|                             | NOEC Cronica Crostacei                       | 100 mg/l /48h <i>Daphnia magna</i>                           |
|                             | LC <sub>50</sub> – Invertebrati sedimenti    | 9951 mg/kg sedimento/ 10d <i>Corophium</i> sp                |
|                             | EC <sub>10</sub> Microorganismi del suolo    | 501 mg/kg suolo/28d (Inibizione della formazione di nitrati) |
|                             | NOEC – Piante terrestri                      | 1000 mg/kg suolo/ 21d <i>Avena sativa</i>                    |
|                             | NOEC – Macroorganismi del suolo              | 14d 1000 mg/kg suolo <i>Eisenia foetida</i>                  |

**12.2. Persistenza e degradabilità**

Non rilevante (costituenti inorganici)..

**12.3. Potenziale di bioaccumulo**

Non rilevante (costituenti inorganici).

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Le tue soluzioni per costruire</p> <p>Rubbiano - Lentella - Bojano - Enna<br/>Trezzo - Melilli</p> | <p align="center"><b>SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA</b><br/>ai sensi dell'Allegato II del Regolamento CE n° 1907/2006 (REACH)</p> <p>Data di emissione: 03.01.2022</p> <p align="right">Revisione n° 3 del 10.04.2026<br/>sostituisce la rev. 2 del<br/>04.11.2024</p>                                                                       | <p><b>Laterlite S.p.A.</b><br/>Via V. Veneto 30<br/>Fraz. Rubbiano<br/>43046 Solignano (PR)<br/>☎ +39 0525 4198<br/>✉ +39 0525 419988</p> |
|                       |     |                                                                                                                                           |

#### 12.4. Mobilità nel suolo

Informazioni non disponibili.

#### 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Le sostanze costituenti il prodotto non rispondono ai criteri di classificazione come PBT o vPvB di cui all'Allegato XIII del Regolamento CE n° 1907/2006 (REACH).

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore a 0,1%.

#### 12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze interferenti endocrini in percentuale superiore a 0,1%.

#### 12.7. Altri effetti avversi

In caso di dispersione di grandi quantitativi di prodotto in ambiente acquatico, possono verificarsi innalzamenti del pH ambientale, con eventuali ripercussioni sugli organismi presenti. Nessuna ulteriore informazione disponibile.

### SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

#### 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Il prodotto deve essere smaltito in accordo alle disposizioni della Direttiva 2008/98/CE e alla Decisione 2000/532/CE. Tali disposizioni si applicano anche al recipiente contaminato. Si consiglia pertanto di prendere contatto con le aziende specializzate e autorizzate che possano dare indicazioni su come predisporre lo smaltimento.

### SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

Il prodotto non è classificato pericoloso in base alle disposizioni della legislazione vigente in materia di trasporto di merci pericolose su strada (ADR), su ferrovia (RID), via mare (IMDG Code) e via aerea (IATA). Durante il trasporto, mantenere il prodotto in recipienti chiusi, al fine di evitarne la dispersione.

#### 14.1. Numero ONU o numero ID

Non applicabile.

#### 14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto

Non applicabile.

#### 14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

Non applicabile.

#### 14.4. Gruppo d'imballaggio

Non applicabile.

#### 14.5. Pericoli per l'ambiente

Non applicabile.

#### 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Non applicabile.

#### 14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non applicabile.

### SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

#### 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

- Il contenuto di cromo VI è mantenuto a concentrazione inferiore allo 0,0002% (2 ppm) sul peso totale a secco del cemento, mediante opportuna additivazione con sostanze riducenti. Il rispetto delle modalità di conservazione (vedi SEZIONE 7 e SEZIONE 10) è condizione indispensabile per garantire il mantenimento dell'efficacia dell'agente riducente durante il periodo di conservazione specificato sull'imballaggio.  
A seguito di ciò, il prodotto può essere commercializzato in conformità al Regolamento CE n° 552/2009 (recante modifica all'allegato XVII del regolamento REACH).

- Regolamento CE 18/12/2006 n. 1907 "Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione all'uso delle sostanze chimiche" (REACH) e s.m.i.

- Regolamento 1272/2008/CE relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP), con modifica e abrogazione delle Direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e del Regolamento 1907/2006/CE e s.m.i.

- Regolamento 487/2013/UE recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

**SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA**

ai sensi dell'Allegato II del Regolamento CE n° 1907/2006 (REACH)

Data di emissione: 03.01.2022

Revisione n° 3 del 10.04.2026  
sostituisce la rev. 2 del  
04.11.2024**Laterlite S.p.A.**  
Via V. Veneto 30  
Fraz. Rubbiano  
43046 Solignano (PR)  
☎ +39 0525 4198  
✉ +39 0525 419988

- Regolamento 830/2015/UE del 28 maggio 2015 recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
- D.Lgs 9/04/2008 n. 81 e smi "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
- EN 196/10 - "Metodi di prova per il cemento - Parte 10: Determinazione del tenore di cromo VI idrosolubile del cemento"
- EN 197/1 - "Cemento - Composizione, specifiche e criteri di conformità per cementi comuni"
- EN 15368 Legante idraulico per applicazioni non strutturali - Definizione, specifiche e criteri di conformità
- EN 413-1 Cemento da muratura - Parte 1: Composizione, specifiche e criteri di conformità
- EN 14216 Cemento - Composizione, specifiche e criteri di conformità per cementi speciali a calore di idratazione
- Decreto Legislativo 152/2006 "Testo Unico Ambientale" e s.m.i.

Il Regolamento 1907/2006/CE (REACH), nell'Allegato XVII, punto 47, così come modificato dal Regolamento n. 552/2009, impone il divieto di commercializzare ed utilizzare cemento e suoi preparati se contengono, una volta mescolati ad acqua, oltre lo 0,0002% (2 ppm) di cromo VI idrosolubile sul peso totale a secco del cemento stesso. Il rispetto di questa soglia limite viene assicurato, se necessario, attraverso l'additivazione al cemento di un agente riducente, la cui efficacia viene garantita per un periodo temporale predefinito e con la costante osservanza di adeguate modalità di stoccaggio (riportate ai punti 7.2 e 10.2).

Ai sensi del suddetto Regolamento, l'impiego dell'agente riducente comporta la pubblicizzazione delle seguenti informazioni:

|                                        |                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DATA DI CONFEZIONAMENTO</b>         | Riportata sul sacco                                                                                                                                    |
| <b>CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE (*)</b> | In appositi contenitori chiusi in luogo fresco ed asciutto ed in assenza di ventilazione, con garanzia di mantenimento dell'integrità della confezione |
| <b>PERIODO DI CONSERVAZIONE (*)</b>    | Secondo quanto riportato sull'imballo del prodotto                                                                                                     |

(\*) per il mantenimento dell'efficacia dell'agente riducente

Tale scadenza temporale riguarda esclusivamente l'efficacia dell'agente riducente nei confronti dei sali di cromo VI, fermo restando i limiti di impiego del prodotto dettati dalle regole generali di conservazione ed utilizzo del prodotto stesso.

Essendo il cemento una miscela, in quanto tale non è soggetta all'obbligo della registrazione prevista dal REACH che riguarda invece le sostanze.

**15.2. Valutazione della sicurezza chimica**

È stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica per le seguenti sostanze: flue dust

**SEZIONE 16: Altre informazioni****Revisioni:**

**La revisione 3 modifica la precedente Scheda di Dati di Sicurezza nella sezione 3, 8 e 11**

La revisione 2 modifica la precedente Scheda di Dati di Sicurezza nella sezione 1.1 e 1.3.

La revisione 1 modifica la precedente Scheda di Dati di Sicurezza nella sezione 1.

La revisione 0 è la prima stesura della presente Scheda di Dati di Sicurezza.

**Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2-3 della scheda:**

|               |                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Eye Dam. 1    | Lesioni oculari gravi, categoria 1                                          |
| Skin Irrit. 2 | Irritazione cutanea, categoria 2                                            |
| STOT SE 3     | Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, categoria 3 |
| Skin Sens. 1B | Sensibilizzazione cutanea, categoria 1B                                     |
| H318          | Provoca gravi lesioni oculari.                                              |
| H315          | Provoca irritazione cutanea.                                                |
| H335          | Può irritare le vie respiratorie.                                           |
| H317          | Può provocare una reazione allergica cutanea.                               |

**Riferimenti bibliografici e fonti di dati principali**

- (1) Portland Cement Dust - Hazard assessment document EH75/7, UK Health and Safety Executive, 2006. Available from: <http://www.hse.gov.uk/pubns/web/portlandcement.pdf>.
- (2) Observations on the effects of skin irritation caused by cement, Kietzman et al, Dermatosen, 47, 5, 184-189 (1999).

- (3) European Commission's Scientific Committee on Toxicology, Ecotoxicology and the Environment (SCTEE) opinion of the risks to health from Cr (VI) in cement (European Commission, 2002).  
[http://ec.europa.eu/health/archive/ph\\_risk/committees/sct/documents/out158\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/sct/documents/out158_en.pdf).
- (4) Epidemiological assessment of the occurrence of allergic dermatitis in workers in the construction industry related to the content of Cr (VI) in cement, NIOH, Page 11, 2003.
- (5) U.S. EPA, Short-term Methods for Estimating the Chronic Toxicity of Effluents and Receiving Waters to Freshwater Organisms, 3rd ed. EPA/600/7-91/002, Environmental Monitoring and Support Laboratory, U.S. EPA, Cincinnati, OH (1994a) and 4th ed. EPA-821-R-02-013, US EPA, office of water, Washington D.C. (2002).
- (6) U.S. EPA, Methods for Measuring the Acute Toxicity of Effluents and Receiving Waters to Freshwater and Marine Organisms, 4th ed. EPA/600/4-90/027F, Environmental Monitoring and Support Laboratory, U.S. EPA, Cincinnati, OH (1993) and 5th ed. EPA-821-R-02-012, US EPA, office of water, Washington D.C. (2002).
- (7) Environmental Impact of Construction and Repair Materials on Surface and Ground Waters. Summary of Methodology, Laboratory Results, and Model Development. NCHRP report 448, National Academy Press, Washington, D.C., 2001.
- (8) Final report Sediment Phase Toxicity Test Results with Corophium volutator for Portland clinker prepared for Norcem A.S. by AnalyCen Ecotox AS, 2007.
- (9) TNO report V8801/02, An acute (4-hour) inhalation toxicity study with Portland Cement Clinker CLP/GHS 032010-fine in rats, August 2010.
- (10) TNO report V8815/09, Evaluation of eye irritation potential of cement clinker G in vitro using the isolated chicken eye test, April 2010.
- (11) TNO report V8815/10, Evaluation of eye irritation potential of cement clinker W in vitro using the isolated chicken eye test, April 2010.
- (12) Investigation of the cytotoxic and proinflammatory effects of cement dusts in rat alveolar macrophages, Van Berlo et al, Chem. Res. Toxicol., 2009 Sept; 22(9):1548-58.
- (13) Cytotoxicity and genotoxicity of cement dusts in A549 human epithelial lung cells in vitro; Gminski et al, Abstract DGPT conference Mainz, 2008.
- (14) Comments on a recommendation from the American Conference of governmental industrial Hygienists to change the threshold limit value for Portland cement, Patrick A. Hessel and John F. Gamble, EpiLung Consulting, June 2008.
- (15) Prospective monitoring of exposure and lung function among cement workers, Interim report of the study after the data collection of Phase I-II 2006-2010, Hilde Notø, Helge Kjuus, Marit Skogstad and Karl-Christian Nordby, National Institute of Occupational Health, Oslo, Norway, March 2010.
- (16) MEASE, Metals estimation and assessment of substance exposure, EBRC Consulting GmgH for Eurometaux.
- (17) Occurrence of allergic contact dermatitis caused by chromium in cement. A review of epidemiological investigations, Kåre Lenvik, Helge Kjuus, NIOH, Oslo, December 2011.

#### Criteri di classificazione del prodotto:

I dati ed i metodi di prova utilizzati per la classificazione dei cementi comuni sono riportati nella sezione 11.1. Nella Tabella seguente sono elencate la classificazione e le procedure adottate per ricavare la classificazione della miscela ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).

| Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 | Procedura di classificazione |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| Irritazione cutanea 2, H315                             | Metodi di calcolo            |
| Lesioni oculari 1, H318                                 | Metodi di calcolo            |
| Sensibilizzazione cutanea 1B, H317                      | Metodi di calcolo            |
| STOT SE 3, H335                                         | Metodi di calcolo            |

#### LEGENDA:

- ADR: Accordo europeo per il trasporto delle merci pericolose su strada
- CAS NUMBER: Numero del Chemical Abstract Service
- EC50: Concentrazione che dà effetto al 50% della popolazione soggetta a test

**SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA**

ai sensi dell'Allegato II del Regolamento CE n° 1907/2006 (REACH)

Data di emissione: 03.01.2022

Revisione n° 3 del 10.04.2026  
sostituisce la rev. 2 del  
04.11.2024

**Laterlite S.p.A.**  
Via V. Veneto 30  
Fraz. Rubbiano  
43046 Solignano (PR)  
☎ +39 0525 4198  
📠 +39 0525 419988



- CE NUMBER: Numero identificativo in ESIS (archivio europeo delle sostanze esistenti)
- CLP: Regolamento CE 1272/2008
- DNEL: Livello derivato senza effetto
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Sistema armonizzato globale per la classificazione e la etichettatura dei prodotti chimici
- IATA DGR: Regolamento per il trasporto di merci pericolose della Associazione internazionale del trasporto aereo
- IC50: Concentrazione di immobilizzazione del 50% della popolazione soggetta a test
- IMDG: Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX NUMBER: Numero identificativo nell'Annesso VI del CLP
- LC50: Concentrazione letale 50%
- LD50: Dose letale 50%
- OEL: Livello di esposizione occupazionale
- PBT: Persistente, bioaccumulante e tossico secondo il REACH
- PEC: Concentrazione ambientale prevedibile
- PEL: Livello prevedibile di esposizione
- PNEC: Concentrazione prevedibile priva di effetti
- REACH: Regolamento CE 1907/2006
- RID: Regolamento per il trasporto internazionale di merci pericolose su treno
- TLV: Valore limite di soglia
- TLV CEILING: Concentrazione che non deve essere superata durante qualsiasi momento dell'esposizione lavorativa.
- TWA STEL: Limite di esposizione a breve termine
- TWA: Limite di esposizione medio pesato
- VOC: Composto organico volatile
- vPvB: Molto persistente e molto bioaccumulante secondo il REACH
- WGK: Classe di pericolosità acquatica (Germania).

**BIBLIOGRAFIA GENERALE:**

1. Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH) e s.m.i.
  2. Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP) e s.m.i.
- The Merck Index. - 10th Edition
  - Handling Chemical Safety
  - INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
  - Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
  - N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
  - Sito Web IFA GESTIS
  - Sito Web Agenzia ECHA
  - Banca dati di modelli di SDS di sostanze chimiche - Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità

**Nota per l'utilizzatore:**

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell'ultima versione.

L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto.

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.

Poichè l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

Fornire adeguata formazione al personale addetto all'utilizzo di prodotti chimici.

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Le tue soluzioni per costruire</p> <p>Rubbiano - Lentella - Bojano - Enna<br/>Trezzo - Melilli</p> | <p align="center"><b>SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA</b><br/>ai sensi dell'Allegato II del Regolamento CE n° 1907/2006 (REACH)</p> <p>Data di emissione: 03.01.2022</p> <p align="right">Revisione n° 3 del 10.04.2026<br/>sostituisce la rev. 2 del<br/>04.11.2024</p>                                                                        | <p><b>Laterlite S.p.A.</b><br/>Via V. Veneto 30<br/>Fraz. Rubbiano<br/>43046 Solignano (PR)<br/>☎ +39 0525 4198<br/>✉ +39 0525 419988</p> |
|                       |     |                                                                                                                                           |

## **ALLEGATO: scenario di esposizione flue dust**

### **Scenario di Esposizione: Produzione industriale di materiali idraulici per l'edilizia e le costruzioni**

| <b>Scenario di Esposizione relativo agli usi professionali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Titolo: Produzione industriale di materiali idraulici per l'edilizia e le costruzioni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Titolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Produzione di miscele contenenti Flue Dust: cemento, legante idraulico, materiale a bassa resistenza controllata, calcestruzzo (pre-miscelato o prefabbricato), malta, boiaccia e altro per lavori per l'edilizia o le costruzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Settore di utilizzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Non applicabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Settori commerciali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PC 0: Prodotti per l'edilizia e le costruzioni PC 9b: Additivi, stucchi, intonaci, argilla da modellare PC 9a: Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Scenario ambientale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ERC 2: Formulazione di preparati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Scenari lavorativi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PROC 2: Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata<br>PROC 3: Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione)<br>PROC 5: Miscelazione o mescola in processi in lotti per la formulazione di preparati e articoli (contatto in fasi diverse e/o contatto importante)<br>PROC 8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture dedicate<br>PROC 9: Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la pesatura)<br>PROC 14: Produzione di preparati o articoli per compressione in pastiglie, compressione, estrusione, pellettizzazione<br>PROC 26: Manipolazione di sostanze inorganiche solide a temperatura ambiente |
| Metodo di valutazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | La valutazione dell'esposizione all'inalazione è basata sulla polverosità/volatilità della sostanza, usando lo strumento MEASE per la stima dell'esposizione. La valutazione ambientale è basata su un approccio qualitativo, descritto nell'introduzione. Il parametro di riferimento è il pH nell'acqua e nel suolo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>2. Condizioni operative e misure di gestione del rischio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>2.1 Controllo dell'esposizione dei lavoratori</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Caratteristica del prodotto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>I materiali idraulici per l'edilizia e le costruzioni sono leganti inorganici. Generalmente, questi prodotti sono miscele di clinker di cemento Portland ed altri costituenti idraulici e non. Le Flue Dust possono essere parte dei cementi comuni, come ad es. il cemento Portland. In questa applicazione principale, il contenuto di Flue Dust è inferiore al 5 %. Negli altri leganti idraulici il contenuto di Flue Dust potrebbe essere superiore al 50 %. Generalmente, il loro contenuto in una miscela idraulica non è limitato. Le Flue Dust sono sostanze altamente polverulenti.</p> <p>In tutti gli usi finali, la sostanza verrà intenzionalmente a contatto con l'acqua. In parte, la sostanza reagisce con l'acqua e forma prodotti d'idratazione. A questo stadio di sospensione umida o pastosa, il prodotto è irritante, a causa del pH che è superiore a 11. Al termine, il prodotto finale si è indurito (ad es. malta, calcestruzzo) e non è irritante, da momento che non rimane umidità alcalina libera.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Quantità utilizzate</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| L'attuale tonnellaggio manipolato per turno non è considerato per influenzare come per questo scenario. Invece, la combinazione dell'ordine di operazione (industriale contro professionale) ed il livello di contenimento/automazione (come riportato nel PROC) è il principale determinante del potenziale di emissione intrinseco del processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Frequenza e durata dell'uso/esposizione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Le tue soluzioni per costruire</p> <p>Rubbiano - Lentella - Bojano - Enna<br/>Trezzo - Melilli</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p align="center"><b>SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA</b><br/>ai sensi dell'Allegato II del Regolamento CE n° 1907/2006 (REACH)</p> <p align="center">Revisione n° 3 del 10.04.2026<br/>sostituisce la rev. 2 del<br/>04.11.2024</p> <p>Data di emissione: 03.01.2022</p> | <p align="center"><b>Laterlite S.p.A.</b><br/>Via V. Veneto 30<br/>Fraz. Rubbiano<br/>43046 Solignano (PR)<br/>☎ +39 0525 4198<br/>✉ +39 0525 419988</p> |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Processi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    | Durata dell'esposizione                                     |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PROC 2, 3, 5, 8b, 9, 14, 26 (tutti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    | Nessuna limitazione (480 minuti)                            |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fattori umani non influenzati dalla gestione del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Il volume respirabile per turno durante tutte le fasi del processo riportati nei PROC è assunto pari a 10 m3/turno (8 ore).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Altre condizioni operative indicate che riguardano l'esposizione dei lavoratori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Le condizioni operative come la temperatura e la pressione di processo non sono considerate pertinenti alla valutazione dell'esposizione lavorativa dei processi condotti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Misure e condizioni tecniche a livello di processo (fonte) per prevenire il rilascio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Le misure di gestione del rischio al livello di processo non sono generalmente richieste nel processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Misure e condizioni tecniche per il controllo della dispersione dalla fonte verso il lavoratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Processi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Controlli localizzati (CL)                                         | Efficienza del CL (secondo il MEASE)                        | Ulteriori informazioni                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PROC 2, 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ventilazione generale                                              | 17 %                                                        | -                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PROC 5, 8b, 9, 14, 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ventilazione generale locale                                       | 78 %                                                        | -                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Misure organizzative per prevenire/limitare rilasci, dispersione e esposizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Evitare inalazione o ingestione. Le misure di igiene sul luogo di lavoro sono richieste per assicurare la manipolazione in sicurezza della sostanza. Queste misure comprendono buone pratiche personali e di gestione (ad es. Pulizia regolare con dispositivi adatti), non mangiare o fumare nei luoghi di lavoro, indossare abiti e calzature da lavoro standard a meno di quanto diversamente indicato di seguito. Doccia e cambio degli abiti alla fine del turno di lavoro. Non indossare abiti contaminati a casa. Non rimuovere la polvere con aria compressa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Condizioni e misure inerenti la protezione individuale, l'igiene e la valutazione della salute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Processi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Indicazione dell'attrezzatura protettiva per la respirazione (RPE) | Efficienza dell'RPE – fattore di protezione assegnato (APF) | Indicazione dei guanti                                                                                                                                                                       | Ulteriori attrezzature protettive individuali (PPE)                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROC 2, 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Non richiesto                                                      | Non applicabile                                             | Guanti impermeabili, resistenti all'abrasione e agli alcali, rivestiti internamente di cotone. L'uso dei guanti è obbligatorio, poiché le Flue Dust sono classificate irritanti per la pelle | Occhiali o facciali di sicurezza (ai sensi della EN 166) sono obbligatori, poiché le Flue Dust sono classificate come altamente irritanti per gli occhi. È richiesto vengano indossati appropriati protezioni per il viso addizionali, indumenti protettivi e calzature di sicurezza. |
| PROC 5, 8b, 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Maschera FFP2                                                      | APF = 10                                                    |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PROC 14, 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Maschera FFP1                                                      | APF = 4                                                     |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Devono essere indossati guanti e attrezzatura protettiva per gli occhi, a meno che il contatto potenziale con la pelle e gli occhi può essere escluso per la natura ed il tipo di applicazione (ad es. Processi chiusi).<br>Una rassegna degli APF dei differenti RPE (ai sensi della BS EN 529:2005) può trovarsi nel glossario del MEASE.<br>Ogni RPE come sopra definito dovrebbe essere indossato se i seguenti principi vengono implementati in parallelo: la durata del lavoro (comparata alla "durata dell'esposizione" di cui sopra) dovrebbe riflettere lo stress psicologico supplementare per il lavoratore dovuto alla resistenza e al peso respiratorio dello stesso RPE, all'aumento dello stress termico considerando la testa. Inoltre, dovrebbe considerarsi che la capacità del lavoratore di utilizzo degli attrezzi e di comunicazione è ridotta mentre indossa gli RPE. Per le ragioni esposte, il lavoratore quindi dovrebbe essere in buona salute (i) (specialmente in considerazione dei problemi medici che potrebbe comportare l'uso degli RPE), (ii) avere caratteristiche del viso adatte per ridurre punti di discontinuità tra il volto e la maschera (in considerazione di cicatrici e capigliatura). I dispositivi sopra raccomandati che si affidano ad una tenuta perfetta sul viso non forniranno la protezione richiesta a meno che essi non aderiscano ai lineamenti facciali in modo appropriato e sicuro. Il datore di lavoro e il lavoratore in proprio hanno la responsabilità legale della manutenzione e la diffusione dei dispositivi di protezione respiratori e della gestione del loro corretto utilizzo nei luoghi di lavoro. Quindi, essi dovrebbero definire e documentare una opportuna politica per il programma sui dispositivi di protezione respiratoria che includa la formazione e l'addestramento dei lavoratori. |                                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.2 Controllo dell'esposizione ambientale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Caratteristica del prodotto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Le tue soluzioni per costruire</p> <p>Rubbiano - Lentella - Bojano - Enna<br/>Trezzo - Melilli</p> | <p align="center"><b>SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA</b></p> <p align="center">ai sensi dell'Allegato II del Regolamento CE n° 1907/2006 (REACH)</p> <p align="center">Revisione n° 3 del 10.04.2026<br/>sostituisce la rev. 2 del<br/>04.11.2024</p> <p>Data di emissione: 03.01.2022</p>                                                    | <p><b>Laterlite S.p.A.</b><br/>Via V. Veneto 30<br/>Fraz. Rubbiano<br/>43046 Solignano (PR)<br/>☎ +39 0525 4198<br/>✉ +39 0525 419988</p> |
|                       |     |                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <p>I materiali idraulici per l'edilizia e le costruzioni sono leganti inorganici. Generalmente, questi prodotti sono miscele di clinker di cemento Portland ed altri costituenti idraulici e non. Le Flue Dust possono essere parte dei cementi comuni, come ad es il cemento Portland. In questa applicazione principale, il contenuto di Flue Dust è inferiore al 5 %. Negli altri leganti idraulici il contenuto di Flue Dust potrebbe essere superiore al 50 %. Generalmente, il loro contenuto in una miscela idraulica non è limitato. Le Flue Dust sono sostanze altamente polverulenti. In tutti gli usi finali, la sostanza verrà intenzionalmente a contatto con l'acqua. In parte, la sostanza reagisce con l'acqua e forma prodotti d'idratazione. A questo stadio di sospensione umida o pastosa, il prodotto è irritante, a causa del pH che è superiore a 11. Al termine, il prodotto finale si è indurito (ad es. malta, calcestruzzo) e non è irritante, da momento che non rimane umidità alcalina libera.</p> |                                                             |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |
| <b>Quantità utilizzate</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |
| La quantità giornaliera ed annuale per installazione (per postazione) non è considerata essere elemento determinante per l'esposizione ambientale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |
| <b>Frequenza e durata dell'uso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |
| Uso/rilascio intermittente (utilizzato < 12 volte all'anno per non più di 24 h) o continuo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |
| <b>Fattori ambientali non condizionati dalla gestione del rischio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |
| Ammontare del flusso di acqua di superficie ricevente: 18.000 m3/g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |
| <b>Altre condizioni operative indicate che riguardano l'esposizione ambientale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |
| Ammontare scarico effluenti: 2.000 m3/g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |
| <b>Condizioni e misure tecniche in situ per ridurre o limitare scarichi, emissioni atmosferiche e rilasci sul suolo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |
| Le misure di gestione del rischio relative all'ambiente sono finalizzate ad evitare sospensioni di scarico contenenti Flue Dust negli scarichi urbani o in acque superficiali, in tal caso lo scarico è prevedibile causi significativi cambiamenti del pH. Il controllo regolare del valore del pH durante l'introduzione in acque aperte è richiesto. In genere gli scarichi dovrebbero avvenire in modo da minimizzare i cambiamenti del pH nell'acqua di superficie ricevente (ad es, attraverso la neutralizzazione). In genere la maggior parte degli organismi acquatici può tollerare valori di pH in un intervallo 6-9. Questo è anche riportato nella descrizione dei test normalizzati OECD con gli organismi acquatici. La giustificazione per la misura di gestione del rischio può trovarsi nell'introduzione.                                                                                                                                                                                                     |                                                             |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |
| <b>Misure organizzative per prevenire/limitare rilasci dal sito</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |
| Formazione per i lavoratori, basata sulle schede dei dati per la sicurezza chimica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |
| <b>Condizioni e misure riferite agli impianti di trattamento degli scarichi urbani</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |
| Il pH delle acque di scarico che raggiunge gli impianti di trattamento degli effluenti urbani deve essere controllato regolarmente e neutralizzato se necessario. I costituenti solidi delle Flue Dust devono essere separati dagli effluenti di scarico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |
| <b>Condizioni e misure riferite ai rifiuti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |
| I rifiuti solidi industriali delle Flue Dust dovrebbero essere riutilizzati o smaltiti dopo l'indurimento e/o la neutralizzazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |
| <b>3 Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |
| <b>3.1 Esposizione lavorativa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |
| Lo strumento per la stima dell'esposizione MEASE è stato usato per la valutazione dell'esposizione inalatoria. Il rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR) è il quoziente della stima dell'esposizione affinata ed il rispettivo DNEL (derived no- effect level) deve essere inferiore a 1 per dimostrare un utilizzo sicuro.<br>Per l'esposizione inalatoria, il RCR è basato sul DNEL pari a 1 mg/m3 (come polvere respirabile) e sulla rispettiva stima dell'esposizione inalatoria ricavata dal MEASE (come polvere inalabile). In questo modo, il RCR include un margine di sicurezza aggiuntivo essendo la frazione respirabile una sotto-frazione della frazione inalabile ai sensi della EN 481.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |
| Processi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Metodo usato per la valutazione dell'esposizione inalatoria | Stima dell'esposizione inalatoria (RCR) | Metodo usato per la valutazione dell'esposizione dermica                                                                                                                                                                                                                                             | Stima dell'esposizione dermica (RCR) |
| PROC 2, 3, 5, 8b, 9, 14, 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MEASE                                                       | < 1 mg/m3 (0.44 - 0.83)                 | Poichè le Flue Dust sono classificate irritanti per la pelle e gli occhi, l'esposizione dermica deve essere minimizzata per quanto tecnicamente praticabile. Il DNEL per gli effetti dermici non è stato ottenuto. Pertanto, l'esposizione dermica non è valutata in questo scenario di esposizione. |                                      |
| <b>3.2 Emissioni nell'ambiente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |
| Emissioni significative o esposizione all'aria non sono prevedibili a causa della bassa pressione di vapore delle Flue Dust. Emissioni o esposizione all'ambiente terrestre non sono prevedibili e quindi non sono pertinenti per questo scenario d'esposizione. La valutazione dell'esposizione ambientale è pertinente solo per l'ambiente acquatico come emissioni di Flue dust nelle differenti fasi del ciclo di vita (produzione e utilizzo) principalmente applicato al terreno e all'acqua di scarico. La gestione dell'effetto acquatico e del rischio copre l'effetto su organismi/ecosistemi a causa del possibile cambiamento del pH associato agli scarichi degli idrossidi. La tossicità dei differenti ioni inorganici sciolti è da considerarsi trascurabile a confronto dell'effetto potenziale del pH. È da                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Le tue soluzioni per costruire</p> <p>Rubbiano - Lentella - Bojano - Enna<br/>Trezzo - Melilli</p> | <p align="center"><b>SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA</b></p> <p align="center">ai sensi dell'Allegato II del Regolamento CE n° 1907/2006 (REACH)</p> <p align="center">Revisione n° 3 del 10.04.2026<br/>sostituisce la rev. 2 del<br/>04.11.2024</p> <p>Data di emissione: 03.01.2022</p>                                                    | <p align="center"><b>Laterlite S.p.A.</b></p> <p align="center">Via V. Veneto 30<br/>Fraz. Rubbiano<br/>43046 Solignano (PR)<br/>☎ +39 0525 4198<br/>✉ +39 0525 419988</p> |
|                       |     |                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>considerare solo la scala locale, che include gli impianti di trattamento degli scarichi urbani (STPs) o gli impianti di trattamento delle acque di scarico industriali (WWTPs) quando applicabile, sia per la produzione che l'utilizzo industriale poiché qualunque effetto che potrebbe verificarsi ci si aspetta che si manifesti a scala locale. La valutazione dell'esposizione è approssiata valutando l'impatto del pH risultante. Il pH dell'acqua superficiale non deve eccedere il valore 9.</p>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Emissioni ambientali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>La produzione delle Flue Dust può potenzialmente risultare in un'emissione acquatica, da cui localmente il pH e la quantità di ioni seguenti possono essere maggiorati nell'ambiente acquatico: K<sup>+</sup>, Na<sup>+</sup>, Ca<sup>2+</sup>, Mg<sup>2+</sup>, SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>, Cl<sup>-</sup>. Quando il pH non viene neutralizzato, l'effluente dei siti produttivi può incidere sul pH dell'acqua ricevente. Generalmente, il pH degli effluenti viene misurato frequentemente e può essere facilmente neutralizzato con le frequenze richieste dalla legislazione nazionale.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Concentrazione dell'esposizione negli impianti di trattamento delle acque di scarico (WWTP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>L'acqua di scarico dalla produzione delle Flue Dust è un flusso di scarico inorganico, per il quale non è necessario alcun trattamento biologico. I flussi di scarico dai siti produttivi delle Flue Dust normalmente non saranno trattati negli impianti di trattamento biologico degli scarichi (WWTPs), ma possono essere usati per il controllo del pH di flussi di scarico acidi che vengono trattati negli impianti biologici (WWTPs).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Concentrazione dell'esposizione in comparti acquatici pelagici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Quando le Flue Dust sono emesse in acqua superficiale accade quanto riportato. Alcuni costituenti delle Flue Dust (sali solfatici e cloridrici, potassio, calcio e magnesio) sono altamente o moderatamente solubili e rimarranno nell'acqua. Questi Sali sono naturalmente presenti nell'acqua di mare e nelle acque sotterranee. La quantità nelle acque sotterranee dipende dalla formazione geologica del terreno e varia tra le differenti aree. Alcuni costituenti reagiscono con l'acqua e formano prodotti di idratazione inorganici altamente insolubili. A causa della reazione di idratazione, il pH dell'acqua può aumentare, in funzione della capacità tamponante dell'acqua. Più elevata è la capacità tamponante dell'acqua, minore sarà l'effetto sul pH. In genere, la capacità tamponante che previene i passaggi in acidità o in alcalinità nelle acque naturali è regolata dall'equilibrio tra biossido di carbonio (CO<sub>2</sub>), ione bicarbonato (HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>) e ione carbonato (CO<sub>3</sub><sup>2-</sup>).</p>                                                                                                                                                                                                                          |
| Concentrazione dell'esposizione nei sedimenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Una valutazione del rischio per il comparto dei sedimenti non è considerata pertinente e quindi non è inclusa. Quando le Flue Dust sono emesse in questo comparto accade quanto di seguito riportato. Alcuni costituenti delle Flue Dust sono inerti e insolubili (calcite, quarzo, minerali argillosi), essi sono minerali presenti in natura e non avranno impatti sui sedimenti. Alcuni costituenti delle Flue Dust reagiscono con l'acqua e formano prodotti di idratazione inorganici altamente insolubili. Inoltre, questi prodotti non hanno potenziale di bioaccumulo. Altri costituenti sono altamente solubili e rimarranno nell'acqua.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Concentrazioni dell'esposizione nel terreno e nelle acque sotterranee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Quando le Flue Dust sono diffuse sui comparti terreno e acque sotterranee accade quanto di seguito riportato. Alcuni costituenti delle Flue Dust sono inerti e insolubili (calcite, quarzo, minerali argillosi), essi sono minerali presenti in natura e non avranno impatti sul terreno. Alcuni costituenti delle Flue Dust (Sali solfatici e cloridrici da sodio, potassio, calcio e magnesio) sono moderatamente o altamente solubili e rimarranno nelle acque sotterranee. Questi Sali sono naturalmente presenti nell'acqua di mare e in quelle sotterranee. La quantità nelle acque sotterranee dipende dalla formazione geologica del terreno ed è quindi variabile. Altri costituenti reagiscono con l'acqua e formano prodotti inorganici altamente insolubili. A causa di questa reazione di idratazione, il pH delle acque sotterranee può aumentare, in funzione della capacità tamponante delle acque. Più elevata è la capacità tamponante delle acque, minore sarà l'effetto sul pH. In genere, la capacità tamponante che previene i passaggi in acidità o in alcalinità nelle acque naturali è regolata dall'equilibrio tra biossido di carbonio (CO<sub>2</sub>), ione bicarbonato (HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>) e ione carbonato (CO<sub>3</sub><sup>2-</sup>).</p> |
| Concentrazione dell'esposizione nel comparto atmosferico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Una valutazione del rischio per il comparto atmosferico non è considerata pertinente e quindi non è inclusa. Quando le particelle di Flue Dust sono diffuse in aria, sedimenteranno o saranno rimosse dalla pioggia in un tempo ragionevolmente breve. In tal modo, le emissioni in atmosfera finiscono nel terreno e nell'acqua.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Concentrazione dell'esposizione pertinente alla catena alimentare (intossicazione secondaria)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Una valutazione del rischio per l'intossicazione secondaria non è richiesta, poiché il bioaccumulo negli organismi non è pertinente alle Flue Dust, che sono una sostanza inorganica.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>4 Guida per l'UF per valutare se la sua attività lavorativa ricade all'interno di quanto definito dallo SE</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Esposizione lavorativa</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Un utilizzatore finale lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario d'Esposizione se una delle misure di gestione del rischio proposte come descritte sopra sussiste o se l'utilizzatore finale può dimostrare da solo che le sue condizioni operative e le misure di gestione del rischio adottate sono adeguate. Questo deve essere fatto dimostrando che essi limitano l'esposizione inalatoria e dermica ad un livello inferiore al rispettivo DNEL (dato che i processi e le attività in questione sono coperti dai PROC prima elencati)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Le tue soluzioni per costruire</p> <p>Rubbiano - Lentella - Bojano - Enna<br/>Trezzo - Melilli</p> | <p align="center"><b>SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA</b><br/>ai sensi dell'Allegato II del Regolamento CE n° 1907/2006 (REACH)</p> <p>Data di emissione: 03.01.2022</p> <p align="right">Revisione n° 3 del 10.04.2026<br/>sostituisce la rev. 2 del<br/>04.11.2024</p>                                                                       | <p align="center"><b>Laterlite S.p.A.</b><br/>Via V. Veneto 30<br/>Fraz. Rubbiano<br/>43046 Solignano (PR)<br/>☎ +39 0525 4198<br/>✉ +39 0525 419988</p> |
|                       |     |                                                                                                                                                          |

come sotto riportato. Se non sono disponibili dati misurati, l'utilizzatore finale può fare uso di un appropriato strumento rapportatore come il MEASE ([www.ebrc.de/mease.html](http://www.ebrc.de/mease.html)) per stimare l'esposizione associata.

DNEL inalazione: 1 mg/m<sup>3</sup> (come polvere respirabile)

Nota importante: L'utilizzatore finale deve essere consapevole del fatto che a parte il DNEL a lungo termine riportato sopra, un DNEL per gli effetti acuti esiste con un valore di 4 mg/m<sup>3</sup>. Dimostrando un utilizzo sicuro comparando le stime di esposizione con il DNEL a lungo termine, è quindi anche coperto il DNEL acuto (secondo la Guida R.14, i livelli di esposizione acuta possono essere derivati moltiplicando le stime dell'esposizione a lungo termine per un fattore 2). Quando si usa il MEASE per la derivazione delle stime dell'esposizione, si osserva che la durata dell'esposizione dovrebbe solo essere ridotta a mezzogiorno come misura di gestione del rischio (portando ad una riduzione dell'esposizione del 40 %).

#### **Esposizione ambientale**

Per quella valutazione, viene raccomandato un approccio per fasi.

Livello 1: Raccogliere informazioni sul pH defluente e sul contributo delle flue dust sul pH risultante. Il pH dovrebbe essere superiore a 9 e imputabile principalmente alle flue dust; a quel momento sono richieste ulteriori azioni per dimostrare l'utilizzo sicuro.

Livello 2: Raccogliere informazioni sul pH dell'acqua ricevente dopo in punto di scarico. Il pH dell'acqua ricevente non dovrebbe essere superiore a 9.

Livello 3: Misurare il pH nell'acqua ricevente dopo il punto di scarico. Se il pH è inferiore a 9, un utilizzo sicuro è ragionevolmente dimostrato e lo scenario d'esposizione finisce qui. Se il pH risulta superiore a 9, devono essere implementate le misure di gestione del rischio: il defluente deve essere sottoposto a neutralizzazione, in modo da assicurare un utilizzo sicuro delle flue dust durante la produzione o la fase di utilizzo.