



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (Declaration of Performance, DoP)

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:		MALTA ANTICA SILIGRAS																					
		Nota - il "lotto" è identificato dalla data riportata sull'IMBALLO e/o DDT. La presente DoP è valida per i lotti realizzati dalla data di emissione di questa DOP fino alla successiva (scaricabili dal sito).																					
2. Usi previsti:		Malta predosata a prestazione garantita, per murature strutturali (tipo G) o da intonaco (tipo GP), sia per interni che esterni.																					
3. Fabbricante:		GRAS CALCE S.p.A.		Tel +39 02 90964141 Fax +39 02 90962801																			
		Via A. Grandi 5 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI)		www.grascalce.it info@grascalce.it																			
4. Mandatario:		non applicato (le DoP e la documentazione tecnica sono custodite dal fabbricante).																					
5. Sistemi di V.V.C.P.:		(Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione)		<table border="1"> <tr><td colspan="2">uso : intonaco (malta tipo LW)</td></tr> <tr><td colspan="2">Sistema 4</td></tr> <tr><td colspan="2">UNI EN 998-1:2010</td></tr> <tr><td colspan="2">non previsto dalla norma</td></tr> </table>		uso : intonaco (malta tipo LW)		Sistema 4		UNI EN 998-1:2010		non previsto dalla norma		<table border="1"> <tr><td colspan="2">uso : muratura (malta tipo L)</td></tr> <tr><td colspan="2">Sistema 2+</td></tr> <tr><td colspan="2">UNI EN 998-2:2010</td></tr> <tr><td colspan="2">ICMQ (nr. 1305)</td></tr> </table>		uso : muratura (malta tipo L)		Sistema 2+		UNI EN 998-2:2010		ICMQ (nr. 1305)	
uso : intonaco (malta tipo LW)																							
Sistema 4																							
UNI EN 998-1:2010																							
non previsto dalla norma																							
uso : muratura (malta tipo L)																							
Sistema 2+																							
UNI EN 998-2:2010																							
ICMQ (nr. 1305)																							
6a. Norme Armonizzate :																							
Organismi notificati di controllo:																							
6b. Valutazione Tecnica Europea:		non applicabile (per questi prodotti esistono "norme tecniche armonizzate").																					
7. Prestazione dichiarata :		malte con <i>legante principale</i> diverso dal solfato di calcio (punto 1 di EN 998-1)																					
		malta tipo GP		malta tipo G		Prestazione																	
Caratteristiche essenziali		EN 998-1 intonaco		EN 998-2 muratura		note																	
Resistenza a compressione		Lab .EN 1015-11		5.4.1		M																	
		prosp.1 e 2, riga L2		---		CS																	
						EN 998-1 intonaco																	
						EN 998-2 muratura																	
						note																	
						≥2,5N/mm ²																	
Aderenza		resist. a taglio		Valore tab.		---																	
		inton./supporto		Lab. EN 1015-12		prosp.2, riga L3																	
		modo di rottura				5.4.2.b, app.C																	

						CS II																	
						M 2.5																	
						1,5-5 N/mm ²																	
						0,15																	
						N/mm ²																	
						0,20																	
						N/mm ²																	
						A																	

Contenuto di cloruri (per murature armate)		---		5.2.2		---																	
						≤ 0,1 %																	
						% Cl																	
Reazione al fuoco		5.2.2		5.6		---																	
						Classe A1																	
Massa volumica (indurita)		Lab. EN 1015-10		prosp.2, riga L1		5.4.5																	

						1500 kg/m ³																	
						±10%																	
Durabilità (EN 998-1: prove solo per malte OC)		5.2.3.1 e prosp.2		5.4.7		---																	
						NPD																	
Assorbimento d'acqua kg/(m ² .min ^{0,5})		Lab. EN 1015-18		5.4.3		---																	
		prosp.1 e 2, riga L5		---		1,35																	

						W																	
						W0																	
						cioè > 0,4																	
Permeabilità al vapore acqueo (→massa)		Lab. EN 1015-19		prosp.2, riga L8		---																	
		Valori tratti da prospetto A.12 di EN 1745:2002		5.4.4		---																	
						μ = 8																	

						μ = 5/20																	
Conducibilità termica (→massa)		prosp.2, L9 (P=50%)		5.4.6 (P=50%)		---																	
						λ _{10 dry (P=50%)=0,47 W/mK}																	
						Val. medio																	
Sostanze pericolose		ZA.1		ZA.1		---																	
						Vedi Sch. sicurezza																	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o specifica:		non si applicano le "procedure semplificate" (art. 36, 37 e 38, CPR 3052011).																					
		La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato. Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Giuseppe Cereda (legale rappresentante)																					
Luogo e data di emissione:		Trezzo sull'Adda (MI), li 01/03/2015																					