



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (Declaration of Performance, DoP)

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:		MALTA FINE , FIBROFIN			
		Nota - il "lotto" è identificato dalla data riportata sull'IMBALLO e/o DDT. La presente DoP è valida per i lotti realizzati dalla data di emissione di questa DOP fino alla successiva (scaricabili dal sito).			
2. Usi previsti:		Malta predosata a prestazione garantita, per intonaco (tipo GP), sia per interni che esterni.			
3. Fabbricante:		GRAS CALCE srl		Tel +39 02 90964141 Fax +39 02 90962801	
		Via A. Grandi 5 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI)		www.grascalce.it info@grascalce.it	
4. Mandatario:		non applicato (le DoP e la documentazione tecnica sono custodite dal fabbricante).			
5. Sistemi di V.V.C.P.:		(Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione)			
6a. Norme Armonizzate :		uso : intonaco (malta tipo GP)			
Organismi notificati di controllo:		Sistema 4			
6b. Valutazione Tecnica Europea:		UNI EN 998-1:2016			
		non previsto dalla norma			
7. Prestazioni dichiarate :		malta tipo GP con <i>legante principale</i> diverso dal solfato di calcio (come da punto 1 di EN 998-1)		Prestazione	
Caratteristiche essenziali		EN 998-1 intonaco		EN 998-1 intonaco	
		Lab. EN 1015-12		note	
Aderenza		prosp.2, riga L3		NPD	
intón./supporto				NPD	
modo di rottura				---	
Reazione al fuoco		5.2.2		Classe A1	
Durabilità		5.2.3.2 e prosp.2		NPD	
Assorbimento d'acqua kg/(m ² .min ^{0,5})		prosp.1 e 2, riga L5		W0	
Permeabilità al vapore acqueo (→massa)		prosp.2, riga L8		μ = 8	
Conducibilità termica (→massa)		Valori tratti da prospetto A.12 di EN 1745:2002 prosp.2, L9 (P=50%)		λ _{10 dry (P=50%)=0,50 W/mK}	
Sostanze pericolose		ZA.1		Vedi Sch. sicurezza	
NPD = nessuna prestazione determinata.					
8. Documentazione tecnica appropriata e/o specifica: non si applicano le "procedure semplificate" (art. 36, 37 e 38, CPR 3052011).					
La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.					
Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Giuseppe Cereda (legale rappresentante)					
Luogo e data di emissione:		Trezzo sull'Adda (MI), li 02/04/2019			



GRAS CALCE srl – via A.Grandi, 5 – 20056 Trezzo s/A (MI)

19

EN 998-1:2016

**malta da intonaco per interni ed esterni
per usi generali (GP)**

Reazione al Fuoco	classe A1
Assorbimento d'Acqua	W0
Permeabilità al vapor acqueo	$\mu = 8$
Adesione	NPD
Tipo di frattura	FP = NPD
Conducibilità/Massa Termica	$\lambda = 0,50 \text{ W/mK}$
Durabilità	NPD
Sostanze pericolose	vedi Scheda di Sicurezza