

MALTA FINE

Disponibile anche
in confezione MINIJOB
col nome MALTA FINE
IN PASTA



MALTA FINE a presa aerea tradizionale, ECOLOGICA E TRASPIRANTE, per INTONACI DI FINITURA INTERNI ED ESTERNI.

Composta da: grassello di calce, aggregati silicei.

I PLUS

✓ È un Prodotto **NATURALE**

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Intonaci per interni, traspiranti ed ecologici, da tingeggiare con pitture compatibili.
- Intonaci per esterni, con RASATUTTO SUPERIOR (vedi scheda).
- Trattabile con idrorepellenti compatibili.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

- *Superficie di posa (intonaco preesistente):* deve essere pulita e solida, non "sfarinare" né fare polvere.
- *Temperatura elevata:* se necessario bagnare il muro "a rifiuto", senza eccedere, prima di applicare la malta.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

- Dosare MALTA FINE con RASATUTTO SUPERIOR in base all'utilizzo previsto (vedi tabella seguente).
- Miscelare con TURBOMALT o con una frusta adatta
- Utilizzare entro 30' dalla fine dell'impasto.

UTILIZZO

Intonaco di finitura per interni

DOSAGGI CONSIGLIATI

pronto all'uso

Intonaco di finitura per esterni

1 sacco + 6 kg (circa) di
RASATUTTO SUPERIOR



MODALITÀ DI UTILIZZO

- *Spessore:* applicare da 1 a 2 mm con spatola metallica. Attendere che MALTA FINE sia indurita, inumidire la superficie con un pennello e uniformare con frattazzino di spugna.
- *Alte temperature/Gelate:* proteggere per alcune ore il prodotto con teli di polipropilene dopo averlo steso.



PRINCIPALI DATI TECNICI

CONSUMO circa 6 kg/m² per 2 mm di spessore

(per maggiori info vedi la "Scheda Tecnica" sul sito Grascalce)

AVVERTENZE

- *Temperatura d'impiego:* da + 5° C a + 35° C.
- *Aggiunte al composto originale:* da evitare, tranne RASATUTTO SUPERIOR (se necessario).
- *Uso consigliato:* professionale.
- *NOTA:* Gela sotto gli 0°C. Può essere usato quando disgelato.
- *ATTENZIONE:* si sconsiglia l'uso su intonaci di murature NON tradizionali (ad es.: blocchi in legno/cemento, cemento cellulare, ...).

STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE

- **Si conserva fino a 12 mesi** in sacchi integri, chiusi, in un luogo fresco, asciutto e coperto, protetti dalla pioggia battente, dal gelo e dalla luce solare diretta.
- Non esporre al sole più di 30 giorni (il sacco si deteriora!).
- **TEME IL GELO.** Con temperature inferiori a 0°C il prodotto in confezione (sacco) gela, comunque una volta disgelato PUÒ essere riutilizzato.
- Dopo aver tolto la protezione in polietilene (attorno e/o sopra al bancale) proteggere i sacchi dalla pioggia.