

MALTA FINE

Feinkörniger Luftkalk-Mörtel, umweltschonend und atmungsaktiv, für den Verputz interner und externer Endbearbeitungen

Besteht aus: Sumpfkalk, Silicium Zuschlag.



DIE VORTEILE

- **NATÜRLICHES** Produkt

ANWENDUNGSBEREICHE

- Putz für Innenbereiche, atmungsaktiv und umweltschonend, für Anstrich mit kompatiblen Farben.
- Putz für Außenbereiche, mit RASATUTTO SUPERIOR (siehe Sicherheitsdatenblatt).
- Behandelbar mit kompatiblen wasserabstoßenden Produkten

VORBEREITUNG DES TRÄGERS

- Auftragsfläche (bereits bestehender Putz): Muss sauber und fest sein, darf nicht „mehlen“ oder stauben
- Erhöhte Temperatur: Bei Bedarf die verschmutzte Mauer befeuchten, ohne zu viel Wasser zu verwenden, bevor der Mörtel aufgetragen wird.

PRODUKTVORBEREITUNG

- Den FEINKÖRNIEN MÖRTEL mit RASATUTTO SUPERIOR abhängig von der vorgesehenen Anwendung dosieren (siehe folgende Tabelle).
- Mit TURBOMALT oder mit einem geeigneten Rührgerät mischen
- **Innerhalb von 30 Minuten nach dem Anmachen verwenden.**



ANWENDUNGSART

- Dicke: 1 bis 2 mm mit einer Metallschachtel auftragen. Warten bis der FEINKÖRNIEN MÖRTEL gehärtet ist, die Oberfläche mit einem Pinsel befeuchten und mit einem Schwammbrett ausgleichen.
- Hohe Temperaturen/Frost: für einige Stunden das Produkt mit Polypropylen-Planen schützen, nachdem es aufgetragen wurde.



WARNHINWEISE

- Anwendungstemperatur: von + 5 °C bis + 35 °C.
- Zusätze zur Originalmischung: zu vermeiden, außer RASATUTTO SUPERIOR (bei Bedarf).
- Empfohlene Verwendung: für den professionellen Einsatz.
- HINWEIS: Gefriert unter 0 °C. Kann verwendet werden, wenn es aufgetaut ist.
- ACHTUNG: Es wird von dem Gebrauch auf NICHT herkömmlichem Mauerwerkverputz abgeraten (z.B. Blöcke aus Holz/Beton, Zellenbeton, ...).

LAGERUNG UND KONSERVIERUNG

- **Kann bis zu 12 Monate** in unversehrten, geschlossenen Säcken an einem frischen, trockenen und überdachten Ort, geschützt vor starkem Regen, vor Frost und vor direkter Sonneneinstrahlung aufbewahrt werden.
- Nicht mehr als 30 Tage der Sonne aussetzen (der Sack verdirbt!).
- **VOR FROST SCHÜTZEN.** Bei Temperaturen unter 0 °C gefriert das Produkt in der Verpackung (Sack), doch KANN es, sobald aufgetaut, wiederverwendet werden.
- Nachdem der Polyethylen-Schutz (um die und/oder auf der Palette) entfernt wurde, die Säcke vor Regen schützen.

GEBRAUCH

EMPFOHLENE DOSIERUNG

Verputz der Endbearbeitungen für Innenbereiche

Gebrauchsfertig

Verputz der Endbearbeitungen für Außenbereiche

1 Sack + 6 kg (ungefähr) di RASATUTTO SUPERIOR

TECHNISCHE DATEN

VERBRAUCH ungefähr 6 kg/m² pro 2 mm cm Dicke

DAMPFDURCHLÄSSIGKEIT µ8

VERPACKUNG Polyethylen-SACK mit 25 kg

ANWENDUNGSBEISPIELE



Endbearbeitungsverputz im Innenbereich mit MALTA FINE.



**PRODUKT AUCH IN
HOBBY-PACKUNG MINIJOB
ERHÄLTlich**

VERPACKUNG

Polyethylen-Sack mit 5 kg



Die Angaben und Hinweise in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf unserer besten Erfahrung und die Produktleistung bezieht sich auf Laborversuche, die unter Standardbedingungen durchgeführt wurden. All diese Informationen sind als reine Richtangaben anzusehen, da die tatsächlichen Gegebenheiten des Standorts und die Verwendung des Produkts zu signifikant unterschiedlichen Effekten und Ergebnissen führen können. Daher muss der Benutzer immer, auch mit vorausgehenden Tests, die Eignung des Produkts für die beabsichtigte Anwendung überprüfen und die gesamte Verantwortung für die erfolgte Nutzung übernehmen. GRAS CALCE srl behält sich das Recht vor, technische Änderungen ohne Ankündigung vorzunehmen. Kontrollieren Sie auf der Internetseite von GRAS CALCE srl, dass die Revision des Sicherheitsdatenblatts die aktuell gültige ist.