



GRAS CALCE SRL

Revisione n. 0

Data revisione 01/11/2016

Stampata il 01/11/2016

QUARZO MACINATO

Pagina n. 1/8

Scheda di Dati di Sicurezza

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Identificazione della miscela:

Nome commerciale: QUARZO MACINATO

Codice commerciale: GRASCALCE670

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Descrizione/Utilizzo Sabbia di silice, Sabbia di silice cristallina, Sabbia di quarzo frantumata

Usi Identificati Industriali Professionali Consumo
Applicazioni principali: per sabbiature a umido

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fornitore: GRAS CALCE SRL via Achille Grandi 5 20056 Trezzo sull'Adda (MI) Italia
tel. 02/90964141

fax 02/90962801

Persona competente responsabile della scheda di sicurezza: info@grascalce.it

1.4. Numero telefonico di emergenza

Aziendale: (+39) 02/90964141 (8:30 - 12:30 / 13:30 - 17:30)

- CAV - Osp. Pediatrico Bambino Gesù, 00165 Roma - Piazza sant'Onofrio, 4 - Tel. 06-68593726
- CAV - Az. Osp. Univ. Foggia, 71122 Foggia - V.le Luigi Pinto, 1 - Tel. 0881-732326
- CAV - Az. Osp. "A. Cardarelli", 80131 Napoli - Via A. Cardarelli, 9 - Tel. 081-7472870
- CAV - Policlinico "Umberto I", 00161 Roma - V.le del Policlinico, 155 - Tel. 06-49978000
- CAV - Policlinico "A. Gemelli", 00168 Roma - Largo Agostino Gemelli, 8 - Tel. 06-3054343
- CAV - Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica, 50134 Firenze - Largo Brambilla, 3 - Tel. 055-7947819
- CAV - Centro Nazionale di Inform. Tossicologica, 27100 Pavia - Via Salvatore Maugeri, 10 - Tel. 0382-24444
- CAV - Osp. Niguarda Ca' Granda, 20162 Milano - P.zza Osp. le Maggiore, 3 - Tel. 02-66101029
- CAV - Azienda Osp. Papa Giovanni XXII, 24127 Bergamo - Piazza OMS, 1 - Tel. 800883300

Disponibile fuori dell'orario di ufficio SI NO

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione della sostanza o della miscela:

Questo prodotto non soddisfa i criteri per essere classificato come pericoloso, in base a quanto definito nel Regolamento CE 1272/2008 e nella Direttiva 67/548/CEE.

A seconda del tipo di trattamento e uso (ad es. smerigliatura, essiccazione), può generarsi silice cristallina respirabile dispersa nell'aria. L'inalazione prolungata e/o massiccia di polvere di silice



GRAS CALCE SRL

Revisione n. 0

Data revisione 01/11/2016

Stampata il 01/11/2016

QUARZO MACINATO

Pagina n. 2/8

cristallina respirabile può causare fibrosi polmonare, comunemente chiamata silicosi. I sintomi principali della silicosi sono tosse e dispnea.

L'esposizione professionale alla polvere di silice cristallina respirabile deve essere monitorata e controllata.

Questo prodotto deve essere maneggiato con cura per evitare di generare polvere.

2.1. 1. Regolamento 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti:

Non classificato. Questo prodotto contiene meno dell'1% di quarzo (frazione fine).

2.2. Elementi dell'etichetta: Nessuna.

2.3. Altri pericoli

Questo prodotto è una sostanza inorganica e non risponde ai criteri per PBT o vPvB in conformità con l'Allegato XIII di REACH.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

Costituente principale:

QUARZO

Quantità: > 95%

N° EINECS: 238-878-4

N° CAS: 14808-60-7

Impurità:

Questo prodotto contiene meno dell'1% di quarzo (frazione fine) classificato come STOT RE1.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso:

Contatto con gli occhi

Risciacquare con abbondanti quantità d'acqua e se l'irritazione persiste rivolgersi a un medico.

Inalazione

Si consiglia di portare all'aperto la persona esposta.

Ingestione

Non sono richieste misure di primo soccorso.

Contatto con la pelle

Non sono necessarie misure speciali di primo soccorso.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati:

Non si osservano sintomi acuti e ritardati.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali:

Non sono richieste azioni specifiche.

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione Non sono richiesti mezzi estinguenti specifici.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Non combustibile. Nessuna decomposizione termica pericolosa.



GRAS CALCE SRL

Revisione n. 0

Data revisione 01/11/2016

Stampata il 01/11/2016

QUARZO MACINATO

Pagina n. 3/8

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Non sono richieste protezioni antincendio specifiche.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza:

Evitare di generare polvere dispersa nell'aria. Indossare dispositivi di protezione personale in conformità con la legislazione nazionale.

6.2. Precauzioni ambientali:

Nessun requisito speciale.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:

Evitare di spazzare a secco e utilizzare un aspiratore o sistemi di lavaggio a spruzzo d'acqua per impedire la generazione di polvere dispersa nell'aria. Indossare dispositivi di protezione personale in conformità con la legislazione nazionale.

6.4. Riferimenti ad altre sezioni:

Vedere le sezioni 8 e 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura:

Evitare di generare polvere dispersa nell'aria. Predisporre una ventilazione di aspirazione adeguata nei posti in cui viene generata polvere dispersa nell'aria. In caso di ventilazione insufficiente, indossare dispositivi per la protezione delle vie respiratorie. Maneggiare i prodotti confezionati con attenzione per evitare la rottura accidentale dell'involucro con dispersione del contenuto nell'aria. Per consigli sulle tecniche di manipolazione in sicurezza, contattare il fornitore oppure controllare nella Guida alle Buone Pratiche a cui si fa riferimento nella sezione 16.

Non mangiare, bere e fumare nelle zone di lavoro. Lavare le mani dopo l'uso e togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone in cui si mangia.

7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità:

Misure tecniche / precauzioni

Ridurre al minimo la generazione di polvere dispersa nell'aria e impedire la dispersione da parte del vento durante il carico e lo scarico. Tenere i contenitori chiusi e immagazzinare i prodotti confezionati in modo da evitare la rottura accidentale dell'involucro con dispersione del contenuto nell'aria.

7.3. Usi finali specifici:

Per consigli su usi specifici, contattare il fornitore oppure controllare nella Guida alle Buone Pratiche a cui si fa riferimento nella sezione 16.



GRAS CALCE SRL

Revisione n. 0

Data revisione 01/11/2016

Stampata il 01/11/2016

QUARZO MACINATO

Pagina n. 4/8

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Rispettare i limiti di esposizione di legge nei luoghi di lavoro per qualsiasi tipo di polvere dispersa nell'aria (ad es. polvere totale, polvere respirabile, polvere di silice cristallina respirabile).

Il limite di esposizione professionale (LEP) per la polvere di silice cristallina respirabile è 0,025 mg/m³ in Italia, misurato come TWA (Time Weighted Average, concentrazione media ponderata nel tempo) su 8 ore.

Per i limiti equivalenti in altri Paesi, rivolgersi a un igienista occupazionale competente o all'ente di ambito.

8.2. Controlli dell'esposizione

8.2.1. Controlli tecnici idonei

Ridurre al minimo la generazione di polvere dispersa nell'aria. Utilizzare strutture di contenimento dei processi, ventilazione di aspirazione locale o altri sistemi tecnici di controllo per tenere i livelli dispersi nell'aria al di sotto dei limiti di esposizione. Se le operazioni dell'utilizzatore generano polvere, fumi o nebulizzazione, usare la ventilazione per tenere l'esposizione alle particelle disperse nell'aria al di sotto del limite di esposizione. Applicare misure organizzative, ad esempio isolando il personale dalle aree polverose. Togliere e lavare gli indumenti sporchi.

8.2.2. Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale

a) Protezione per occhi / volto

Indossare occhiali di sicurezza con protezioni laterali nei casi in cui vi sia il rischio di lesioni agli occhi dovute a penetrazione.

b) Protezione della pelle

Nessun requisito specifico. Per le mani, vedere sotto. Per i lavoratori che soffrono di dermatite o con pelle sensibile, si consiglia una protezione appropriata (ad es. indumenti protettivi, crema barriera).

c) Protezione delle mani

Per i lavoratori che soffrono di dermatite o con pelle sensibile, si consiglia una protezione appropriata (ad es. guanti, crema barriera). Lavarsi le mani al termine di ogni turno di lavoro.

d) Protezione respiratoria

In caso di esposizione prolungata a concentrazioni di polvere dispersa nell'aria, indossare un dispositivo per la protezione delle vie respiratorie conforme ai requisiti della legislazione europea o nazionale.

8.2.3. Controlli dell'esposizione ambientale

Evitare la dispersione da parte del vento.



GRAS CALCE SRL

Revisione n. 0

Data revisione 01/11/2016

Stampata il 01/11/2016

QUARZO MACINATO

Pagina n. 5/8

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

- a) Aspetto: solido
- b) Forma dei granuli: angolare
- c) Colore: grigiastro/bianco
- d) Odore: inodore
- e) Soglia olfattiva: non pertinente
- f) pH (400 g/l acqua a 20°C): 5 -- 8
- g) Punto di fusione: > 1610°C
- h) Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: non applicabile
- i) Punto di infiammabilità: prodotto non infiammabile
- j) Tasso di evaporazione: non applicabile
- k) Infiammabilità: non applicabile
- l) Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività: prodotto non infiammabile e non esplosivo
- m) Tensione di vapore: non applicabile
- n) Densità di vapore: non applicabile
- o) Densità relativa: 2 -- 3 g/cm³
- p) Idrosolubilità: trascurabile
- q) Solubilità in acido fluoridrico: sì
- r) Coefficiente di ripartizione n-ottanolo /acqua: non applicabile
- s) Temperatura di autoaccensione: non applicabile
- t) Temperatura di decomposizione: non applicabile
- u) Viscosità: non applicabile
- v) Proprietà esplosive: prodotto non esplosivo
- w) Proprietà ossidanti: non applicabile

9.2. Altre informazioni.

Nessuna altra informazione

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Inerte, non reattivo

10.2. Stabilità chimica

Chimicamente stabile

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna reazione pericolosa

10.4. Condizioni da evitare

Non pertinente

10.5. Materiali incompatibili

Nessuna particolare incompatibilità

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Non pertinente



GRAS CALCE SRL

Revisione n. 0

Data revisione 01/11/2016

Stampata il 01/11/2016

QUARZO MACINATO

Pagina n. 6/8

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

a) **Tossicità acuta:**

Sulla base dei dati disponibili, i dati di classificazione non sono soddisfatti.

b) **Corrosione / Irritazione cutanea:**

Sulla base dei dati disponibili, i dati di classificazione non sono soddisfatti.

c) **Lesioni oculari gravi / irritazioni oculari gravi:**

Sulla base dei dati disponibili, i dati di classificazione non sono soddisfatti.

d) **Sensibilizzazione respiratoria o cutanea:**

Sulla base dei dati disponibili, i dati di classificazione non sono soddisfatti.

e) **Mutagenicità delle cellule germinali:**

Sulla base dei dati disponibili, i dati di classificazione non sono soddisfatti.

f) **Cancerogenicità:**

Sulla base dei dati disponibili, i dati di classificazione non sono soddisfatti.

g) **Tossicità per la riproduzione:**

Sulla base dei dati disponibili, i dati di classificazione non sono soddisfatti.

h) **Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) – esposizione singola**

Sulla base dei dati disponibili, i dati di classificazione non sono soddisfatti.

i) **Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) – esposizione ripetuta**

Sulla base dei dati disponibili, i dati di classificazione non sono soddisfatti.

j) **Pericolo in caso di aspirazione:**

Sulla base dei dati disponibili, i dati di classificazione non sono soddisfatti.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. **Tossicità**

Non pertinente.

12.2. **Persistenza e degradabilità**

Non pertinente.

12.3. **Potenziale di bioaccumulo**

Non pertinente.

12.4. **Mobilità nel suolo**

Trascurabile.

12.5. **Risultati della valutazione PBT e vPvB**

Non pertinente.

12.6. **Altri effetti avversi**

Non sono noti effetti avversi specifici.



GRAS CALCE SRL

Revisione n. 0

Data revisione 01/11/2016

Stampata il 01/11/2016

QUARZO MACINATO

Pagina n. 7/8

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti:

Rifiuti da residui / prodotti non utilizzati

Ove possibile, il riciclaggio è preferibile allo smaltimento. Possono essere smaltiti in conformità con le normative locali.

Imballaggio

Occorre evitare la formazione di polvere causata dai residui durante la fase di imballaggio e assicurare una protezione idonea per i lavoratori. Conservare gli imballaggi usati in contenitori chiusi.

Il riciclaggio e lo smaltimento degli imballaggi devono essere effettuati in conformità con le normative locali. Non è consigliato riutilizzare gli imballaggi. Il riciclaggio e lo smaltimento degli imballaggi devono essere effettuati da una società di gestione dei rifiuti autorizzata.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

14.1. **Numero ONU:** Non pertinente.

14.2. **Numero di spedizione dell'ONU:** Non pertinente.

14.3. **Classi di pericolo connesso al trasporto:**

ADR: Non classificato.

IMDG: Non classificato.

ICAO/IATA: Non classificato.

RID: Non classificato.

14.4. **Gruppo d'imballaggio:** Non pertinente.

14.5. **Pericoli per l'ambiente:** Non pertinente.

14.6. **Precauzioni speciali per gli utilizzatori:** Nessuna precauzione speciale.

14.7. **Trasporto di rinfuse secondo l'Allegato II di MARPOL 73/78 e il Codice IBC:** Non pertinente.

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Legislazione / requisiti internazionali:

D.P.R. 1124/65 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)

D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (Norme in materia ambientale)

D.Lgs. 475/82 e s.m.i. (Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale.)

D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

Direttiva 67/548/CEE e s.m.i. (classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose)



GRAS CALCE SRL

Revisione n. 0

Data revisione 01/11/2016

Stampata il 01/11/2016

QUARZO MACINATO

Pagina n. 8/8

- Regolamento (CE) n. 1907/2006 e s.m.i. (registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche - REACH -)
- Regolamento (CE) n. 1272/2008 (classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele)

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Esente dalla Registrazione REACH in conformità con l'Allegato V punto 7.

SEZIONE 16: Altre informazioni

Indicazione delle modifiche apportate alla versione precedente della SDS

Il termine "frazione fine" [silice cristallina (frazione fine)] ha sostituito "respirabile".

Frazione fine è definito come "la frazione rilevante che può potenzialmente raggiungere gli alveoli polmonari, come definito dalla EN 481".

Il termine Silice cristallina respirabile si riferisce a polveri in sospensione in atmosfera sul posto di lavoro, mentre il termine silice cristallina (frazione fine) si riferisce a particelle fini presenti all'interno di prodotti sfusi.

Materiali di terze parti

Nella misura in cui materiali non prodotti o non forniti da Gras Calce spa sono utilizzati assieme a o al posto dei materiali di Gras Calce spa è responsabilità del cliente stesso ottenere, dal produttore o dal fornitore, tutti i dati tecnici e altre proprietà relative a questi e ad altri materiali e tutte le informazioni necessarie in merito ad essi. Non è possibile accettare nessuna responsabilità in merito all'uso del Quarzo di Gras Calce spa in associazione ai materiali di un altro fornitore.

Responsabilità

Queste informazioni sono le più fedeli alle conoscenze di Gras calce Spa e sono ritenute accurate e affidabili alla data indicata. Tuttavia, non viene rilasciata nessuna dichiarazione o garanzia in merito alla loro accuratezza, affidabilità o completezza. È di responsabilità dell'utilizzatore verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni per il proprio uso particolare.

Formazione

I lavoratori devono essere informati della presenza di silice cristallina e devono ricevere la debita formazione sull'uso e sulla movimentazione appropriati di questo prodotto, come richiesto dalle normative pertinenti.

Dialogo Sociale sulla silice cristallina respirabile

Il 25 aprile 2006 è stato firmato un accordo di dialogo sociale multi-settoriale sulla protezione della salute dei lavoratori attraverso una movimentazione e un uso corretti della silice cristallina e dei prodotti contenenti silice cristallina. Questo accordo autonomo, che ha ricevuto il supporto finanziario della Commissione Europea, è basato su una Guida alle Buone Pratiche. Le disposizioni dell'accordo sono entrate in vigore il 25 ottobre 2006. L'accordo è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea (2006/C 279/02). Il testo dell'accordo e dei suoi allegati, inclusa la Guida alle Buone Pratiche, sono disponibili all'indirizzo <http://www.nepsi.eu> e offrono informazioni e indicazioni utili per la movimentazione di prodotti contenenti silice cristallina respirabile. Su richiesta, sono disponibili riferimenti di letteratura da EUROSIL, l'associazione europea di produttori industriali di silice.

Questo modello di SDS è stato realizzato da EUROSIL sulla base delle informazioni e della documentazione fornite dai membri EUROSIL. I membri EUROSIL potrebbero volerlo usare come guida e base per la creazione di SDS per i propri prodotti. EUROSIL non può dichiarare né garantire la precisione, l'affidabilità o la completezza di questo documento né a membri EUROSIL né a terze parti. È di responsabilità dell'utilizzatore verificare l'idoneità, la correttezza e la completezza di queste informazioni per i propri scopi ed è di responsabilità del produttore, dell'importatore e del distributore fornire SDS accurate per i prodotti a base di sabbia di silice che commercializzano.