

# SABBIA FINE

**Sabbia silicea fine  
(Granulometria 0/1)**

**CE** UNI EN 13139



### I PLUS:

- Il composto presente nel sacco è leggermente umido (quindi non fa polvere quando si impiega)

### CAMPI DI APPLICAZIONE

- Sigillatura di pavimenti, (porfido, beola, masselli autobloccanti)
- Malte fini da intonaco.
- Ovunque si richieda l'impiego di un aggregato di qualità con curva granulometrica controllata e costante.

### AVVERTENZE

- Uso consigliato: professionale.

### STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE

- Conservare in secchielli integri, chiusi, anche all'aperto.
- Proteggere i secchielli dalla pioggia battente.
- Non esporre al sole più di 30 giorni (il sacco si deteriora!).

### DATI TECNICI

MASSA VOLUMICA DEI GRANULI	> 2,63 Mg/m <sup>3</sup>
----------------------------	--------------------------

QUALITÀ DEI FINI	f <sub>3</sub> - Cat.1
------------------	------------------------

CLORURI	< 0,03%
---------	---------

SOSTANZA UMICA	Assente
----------------	---------

<b>CONFEZIONE</b>	<b>SECCHI in polietilene da 4 kg</b>
-------------------	--------------------------------------

**PRODOTTO DISPONIBILE  
ANCHE IN SACCO**

### CONFEZIONE

Sacco in polietilene da 25 kg



Le indicazioni e le avvertenze riportate su questa scheda derivano dalla nostra miglior esperienza e le prestazioni del prodotto si riferiscono a prove di laboratorio eseguite in condizioni normalizzate. Tutte queste informazioni sono da ritenersi puramente indicative in quanto le condizioni reali del cantiere e di messa in opera del prodotto possono portare ad effetti e risultati sensibilmente diversi. Pertanto l'utilizzatore deve sempre verificare, anche con prove preliminari, l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità per l'uso effettuato. GRAS CALCE srl si riserva di apportare modifiche tecniche senza preavviso. Verificare sul sito internet di GRAS CALCE srl che la revisione della scheda sia quella attualmente in vigore.