

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento Delegato (UE) n. 574/2014 del 21 febbraio 2014

N° 3556

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 3556 – BetonRoad grigio
2. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a EN 1504-3:2005

Malta idraulica a base di cemento idraulico (CC) per la riparazione delle strutture di calcestruzzo: Riparazione strutturale – Classe R4

Metodi: 3.1 – restaurazione del calcestruzzo mediante applicazione a mano di malta

3. Nome e indirizzo del fabbricante:
LATERLITE S.p.A.
Via Vittorio Veneto, 30 Frazione Rubbiano
43046 Solignano (PR)
5. Sistema di VVCP: 2+ e 4 per reazione al fuoco
6. Norme armonizzate:
Organismo notificato: 1372 - TecnoPiemonte
7. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica Tecnica armonizzata
Resistenza a compressione	$\geq 45 \text{ N/mm}^2$	EN 1504-3:2005
Contenuto di ione cloruro	$\leq 0,05 \%$	
Legame di aderenza	$\geq 2,0 \text{ MPa}$	
Resistenza alla carbonatazione	Specificata superata	
Modulo elastico	$\geq 20 \text{ GPa}$	
Compatibilità termica, gelo e disgelo	$\geq 2,0 \text{ MPa}$	
Assorbimento capillare	$\leq 0,5 \text{ Kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$	
Reazione al fuoco	Euroclasse A1	
Sostanze pericolose	Conforme al regolamento REACH Vedi scheda di sicurezza	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) N. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di Laterlite S.p.A.:
Ing. Massimo Nicolosi, Responsabile Qualità



Rubbiano, 10/06/25 rev.00

 1372	
LATERLITE S.P.A. – Via Vittorio Veneto, 30 Frazione Rubbiano 43046 Solignano (PR) 25 1372-CPR-2569	
EN 1504-3:2005	
Dichiarazione di prestazione n° 3556 Codice di identificazione unico: 3556 – BETON ROAD grigio	
Malta idraulica a base di cemento idraulico (CC) per la riparazione delle strutture di calcestruzzo: Riparazione strutturale – Classe R4 Metodi: 3.1 – restaurazione del calcestruzzo mediante applicazione a mano di malta	
Resistenza a compressione	$\geq 45 \text{ N/mm}^2$
Contenuto di ione cloruro	$\leq 0,05\%$
Legame di aderenza	$\geq 2,0 \text{ MPa}$
Resistenza alla carbonatazione	Specificata superata
Modulo elastico	$\geq 20 \text{ GPa}$
Compatibilità termica, gelo e disgelo	$\geq 2,0 \text{ MPa}$
Assorbimento capillare	$\leq 0,5 \text{ Kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$
Reazione al fuoco	Euroclasse A1
Sostanze pericolose	Conforme al regolamento REACH Vedi scheda di sicurezza
DoP website: www.grascalce.it	