Laterlite SpA
sede legale e amministrativa
via Vittorio Veneto, 30
43046 Rubbiano di Soligano (PR)
Tel. +39 0525 4198 • Fax +39 0525 419988
P.IVA e Cod. Fisc. 02193140346

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011

N° 3200

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 3200 – Malta Bastarda Fibrorinforzata

2. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a EN 998-1:2016
Malta predosata per intonaci interni ed esterni a prestazione garantita per scopi generali (GP)
Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a EN 998-2:2016
Malta predosata da muratura a prestazione garantita per scopi generali (G) per utilizzo in elementi soggetti a requisiti strutturali.

3. Nome e indirizzo del fabbricante:
LATERLITE S.p.A.
Via Vittorio Veneto, 30
43045 Rubbiano di Solignano (PR)
Stabilimento di produzione:
Via Achille Grandi, 5 - Trezzo sull'Adda (MI)
Via Vittorio Veneto, 30 – Rubbiano di Solignano (PR)

Uso	***Malta predosata per intonaci interni ed esterni a prestazione garantita per scopi generali (GP)***	***Malta predosata da muratura a prestazione garantita per scopi generali (G) per utilizzo in elementi soggetti a requisiti strutturali.***
5. Sistemi di VVCP	Sistema 4	Sistema 2+
6a. Norme armonizzate:	EN 998-1:2016	EN 998-2:2016
Organismo notificato:	Non previsto dalla norma	1372 – Tecnopiemonte (u.p. Trezzo) 1305 – ICMQ (u.p. Rubbiano)

7. Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	**Prestazione**	**Specifica Tecnica armonizzata**
Resistenza a compressione	Categoria CS IV	EN 998-1: 2106
Adesione	0,34 N/mm^2	
Tipo di frattura	FP: A	
Reazione al fuoco	Classe A1	Decisione della commissione 2000/605/EC
Assorbimento d'acqua	W_c0	EN 998-1: 2016
Permeabilità al vapore acqueo (μ)	18	
Conducibilità termica ($\lambda_{10,dry(P=50\%)}$) (valore tabulato)	0,82 W/mK	
Durabilità (contro il gelo/disgelo)	NPD	
Sostanze pericolose	Vedi Scheda di Sicurezza	

Laterlite SpA
sede legale e amministrativa
via Vittorio Veneto, 30
43046 Rubbiano di Soligano (PR)
Tel. +39 0525 4198 • Fax +39 0525 419988
P.IVA e Cod. Fisc. 02193140346

Caratteristiche essenziali	**Prestazione**	**Specifica Tecnica armonizzata**
Resistenza a compressione	Classe M5	EN 998-2
Resistenza a taglio iniziale (valore tabulato)	0,15 N/mm^2	
Resistenza a flessione	NPD	
Contenuto di cloruri	≤ 0,1 % Cl	
Reazione al fuoco	Classe A1	Decisione della commissione 2000/605/EC
Assorbimento d'acqua	0,66 Kg/(m^2*min^{0,5})	EN 998-2
Permeabilità al vapore acqueo (μ) (valore tabulato)	15/35	
Conducibilità termica ($\lambda_{10,dry(P=50\%)}$) (valore tabulato)	0,82 W/mK	
Durabilità (contro il gelo/disgelo)	NPD	
Sostanze pericolose	Vedi Scheda di Sicurezza	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) N. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di Laterlite S.p.A.:
Il Responsabile Qualità
Ing. Massimo Nicolosi

Massimo Nicolosi

Rubbiano, 03/01/2022

Laterlite SpA
sede legale e amministrativa
via Vittorio Veneto, 30
43046 Rubbiano di Soligano (PR)
Tel. +39 0525 4198 • Fax +39 0525 419988
P.IVA e Cod. Fisc. 02193140346

CE

Laterlite S.p.A. – Via Vittorio Veneto, 30
43045 Rubbiano di Fornovo (PR)

05

EN 998-1

Dichiarazione di prestazione n° 3200
Codice di identificazione unico: 3200 – Malta Bastarda Fibrorinforzata

Malta predosata per intonaci interni ed esterni a prestazione garantita per scopi generali (GP)

Resistenza a compressione:	Categoria CS IV
Adesione:	0,34 N/mm^2
Tipo di frattura:	FP A
Reazione al fuoco:	Classe A1
Assorbimento d'acqua:	W_C0
Permeabilità al vapore acqueo (μ):	18
Conducibilità termica ($\lambda_{10\ dry\ (P=50\%)}$):	0,82 W/mK
Durabilità al gelo/disgelo:	NPD
Sostanze pericolose:	Vedi scheda di sicurezza

DoP website: www.grascalce.it

Laterlite SpA
sede legale e amministrativa
via Vittorio Veneto, 30
43046 Rubbiano di Soligano (PR)
Tel. +39 0525 4198 • Fax +39 0525 419988
P.IVA e Cod. Fisc. 02193140346

CE	
1372 (u.p. Trezzo) 1305 (u.p. Rubbiano)	
Laterlite S.p.A. – Via Vittorio Veneto, 30 43045 Rubbiano di Fornovo (PR)	
05 (u.p. Trezzo) **17** (u.p. Rubbiano)	
EN 998-2	
Dichiarazione di prestazione n° 3200 Codice di identificazione unico: 3200 – Malta Bastarda Fibrorinforzata	
Malta predosata da muratura a prestazione garantita per scopi generali (G) per utilizzo in elementi soggetti a requisiti strutturali.	
Resistenza a compressione:	Classe M5
Resistenza a taglio iniziale (valore tabulato):	0,15 N/mm^2
Resistenza a flessione:	NPD
Contenuto di cloruri:	≤ 0,1% Cl
Reazione al fuoco:	Classe A1
Assorbimento d'acqua:	0,66 Kg/(m^2*min^{0,5})
Permeabilità al vapore acqueo (μ) (valore tabulato):	15/35
Conducibilità termica:	λ= 0,82 W/mK
Durabilità al gelo/disgelo:	NPD
Sostanze pericolose:	Vedi scheda di sicurezza
DoP website: www.grascalce.it	