



GESO PER LISCIATURA DI LOCALI INTERNI

Composta da: solfato di calcio emiidrato ottenuto dalla cottura di pietra da gesso.

PLUS

- Prodotto **naturale** ed **ecologico**.
- Ideale per **fissaggi veloci**.

■ CAMPI DI APPLICAZIONE

- Stuccare e livellare intonaci (di gesso, calce o cemento).
- Fissare scatole e tubi elettrici.
- Fissaggi leggeri in genere.

■ PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

- Sottofondo: deve essere pulito, privo di polvere, grassi, olii, fuliggine, resti di disarmante.

■ PREPARAZIONE E UTILIZZO DEL PRODOTTO

- **Acqua d'impasto:** circa 20 litri di acqua per sacco da 25 kg, né troppo fredda (d'inverno) né troppo calda (d'estate).
- Come **rasante:** seminare a filo d'acqua e mescolare solo la parte di immediato utilizzo.
- Per **colatura:** aggiungere **Scagliola** all'acqua di impasto e mescolare a mano o meccanicamente finché il composto è omogeneo. Colare nello stampo.
- Spessore minimo di applicazione: 1 mm.
- **L'impasto fresco deve essere protetto dal gelo.**

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Granulometria	< 0,2 mm
Reazione al fuoco	Classe A1 (incombustibile)
Marcatura CE	EN 13279-1
Temperatura d'impiego	da +5°C a +35°C

- **Confezione: sacchi in carta da 25 kg.**
- **Bancale a rendere da 50 sacchi.**

- Condizioni di conservazione e durata (DM 10/05/2004): 12 mesi.
- In sacchi integri, chiusi, in un luogo fresco, asciutto e coperto, protetti dalla pioggia battente, dal gelo e dalla luce solare diretta.
- Non esporre al sole più di 30 giorni il sacco.
- Dopo aver tolto la protezione in polietilene (attorno e/o sopra al bancale) proteggere i sacchi dalla pioggia.

Scopri di più
su GrasCalce.it



MINIJOB

PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE IN CONFEZIONE
HOBBISTICA

CONFEZIONE
Secchielli da 2 kg



Consultare le Note d'impiego e la Scheda di sicurezza su GrasCalce.it