



LEGANTE A PRESA AEREA FINISSIMO PER MALTE DA MURATURA E INTONACO

Composto da: idrossido di calcio.

PLUS

- **Ecologico e traspirante**, perfetto per interventi in Bio-Edilizia.

■ CAMPI DI APPLICAZIONE

- Malte da muratura e intonaco.
- Latte di calce.
- Pitture ecologiche e igienizzanti.
- Disinfettanti per agricoltura, giardinaggio e zootecnia.

■ PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Versare in un adeguato recipiente acqua in quantità sufficiente all'impiego:

- Per "Latte di calce": **1** parte di Calce Idrata, **5** parti di acqua.
- Per "Tinteggiare" (a pennello, rullo o pompa): **diluire** Calce Idrata in acqua.

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Marcatura CE	EN 459-1 Classificazione CL90-S
Temperatura d'impiego	da +5°C a +35°C

- **Confezione: sacchi in carta da 23 kg.**
- **Bancale a perdere da 50 sacchi.**

Condizioni di conservazione:

- si conserva fino a 12 mesi in sacchi integri, chiusi, in un luogo fresco, asciutto e coperto, protetti dalla pioggia battente, dal gelo e dalla luce solare diretta.
- Non esporre al sole più di 30 giorni.

Scopri di più
su GrasCalce.it



MINIJOB

PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE IN CONFEZIONE
HOBBISTICA

CONFEZIONE
Secchielli da 1,5 kg



Consultare le Note d'impiego e la Scheda di sicurezza su GrasCalce.it