



Finissimo

Legante a presa aerea per malte da muratura e intonaco.

Composto da: idrossido di calcio.

Plus

- **Ecologico e traspirante**, perfetto per interventi in Bio-Edilizia.

Campi di applicazione

- Malte da muratura e intonaco.
- Latte di calce.
- Pitture ecologiche e igienizzanti.
- Disinfettanti per agricoltura, giardinaggio e zootecnia.

Preparazione del prodotto

Versare in un adeguato recipiente acqua in quantità sufficiente all'impiego:

- Per "Latte di calce": **1** parte di Calce Idrata, **5** parti di acqua.
- Per "Tinteggiare" (a pennello, rullo o pompa): **diluire** Calce Idrata in acqua.

Caratteristiche tecniche

Marcatura CE	EN 459-1 Classificazione CL90-S
Temperatura d'impiego	da +5°C a +35°C

- **Confezione: sacchi in carta da 23 kg.**
- **Bancale a perdere da 50 sacchi.**

Condizioni di conservazione e durata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 - Allegato XVII punto 47:

- si conserva fino a 12 mesi in sacchi integri, chiusi, in un luogo fresco, asciutto e coperto, protetti dalla pioggia battente, dal gelo e dalla luce solare diretta.
- Non esporre al sole più di 30 giorni.

Consultare le Note d'impiego e le Schede di sicurezza su GrasCalce.it



Scopri di più su
GrasCalce.it



MINIJOB

Prodotto disponibile
anche in confezione
hobbistica

Confezione:
secchielli da 1,5 kg.

