



Tradizionale  
e naturale

## Legante a presa aerea per malte traspiranti ed ecologiche da muratura e intonaco.

Composto da: idrossido di calcio.

### PLUS

- **Ecologico e traspirante**, perfetto per interventi in Bio-Edilizia.

### Campi di applicazione

- Ideale in BIO-edilizia.
- Malte da muratura e intonaco.
- Tinteggiature naturali traspiranti.
- Disinfettante per l'agricoltura e discariche.
- Depurazione e trattamento delle acque di lavorazione.

### Preparazione del prodotto

Le seguenti indicazioni sono da ritenersi orientative.

**Malte:** 15% **grassetto**, 75% sabbia, 10% cemento, acqua quanto basta.



**Tinteggiatura** (a pennello, rullo o pompa):

1 kg di **grassetto** + **4 litri** circa di acqua.



### Caratteristiche tecniche

Marcatura CE	EN 459-1 Classificazione CL90-S PL
Temperatura d'impiego	da +5°C a +35°C

- **Confezione: sacchi in polietilene da 25 kg.**
- **BigBag da 40 sacchi e cassone da 32 sacchi.**

Condizioni di conservazione e durata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 - Allegato XVII punto 47:

- si conserva fino a 12 mesi in sacchi integri, chiusi, in un luogo fresco, asciutto e coperto, protetti dalla pioggia battente, dal gelo e dalla luce solare diretta.
- Non esporre al sole più di 30 giorni (il sacco si deteriora).
- Teme il gelo. Con temperature inferiori a 0° C il grassetto nella confezione (sacco) gela. Il prodotto scongelato non può più essere utilizzato.

Consultare le Note d'impiego e le Schede di sicurezza su [GrasCalce.it](http://GrasCalce.it)

