



**Ecologica
e traspirante**

Malta a presa aerea per intonaci di finitura e rasatura.

Composta da: grassello di calce e aggregato siliceo (0/1 mm).

Plus

- **Ecologico e traspirante.**

- Per interni ed esterni.

Campi di applicazione

- Intonaci per interni, traspiranti ed ecologici.
- Intonaci per esterni, con Rasatutto Superior.
- Trattabile con idrorepellenti compatibili.
- Rasatura in interni.

Preparazione del supporto

- Superficie di posa (intonaco preesistente): deve essere pulita e solida, non “sfarinare” né fare polvere.
- Temperatura elevata: se necessario bagnare il muro “a rifiuto”, senza eccedere, prima di applicare la malta.

Preparazione del prodotto

- Dosare Malta Fine con Rasatutto Superior in base all’utilizzo previsto (vedi tabella prodotto Fibrofin pag. 31).
- Per una maggiore resistenza all’aggrappo della finitura, è possibile aggiungere ca. 1 kg di cemento per ogni sacco.
- Miscelare con un trapano dotato di frusta elicoidale per fibrorinforzati.
- Utilizzare entro 30’ da fine dell’impasto con Rasatutto Superior.

Modalità di utilizzo

- Spessore: applicare da 1 a 3 mm con spatola metallica.
- Se necessario: attendere l’indurimento di Malta Fine, inumidire con un pennello e uniformare con frattazzino di spugna.
- Alte temperature/gelate: proteggere per alcune ore il prodotto con teli di polipropilene dopo averlo steso.

Caratteristiche tecniche

| | |
|--------------------------------|--|
| Temperatura d’impiego | da +5°C a +35°C |
| Resa in opera | ca. 2 kg/m ² / mm di spessore in funzione del fondo |
| Permeabilità al vapore d’acqua | μ 8 (UNI EN 1745) |
| Marcatura CE | EN 998-1 Denominazione GP |

- **Confezione: sacchi in polietilene da 25 kg.**
- **BigBag da 48 sacchi e cassone da 48 sacchi.**

Condizioni di conservazione e durata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 - Allegato XVII punto 47:

- si conserva fino a 12 mesi in sacchi integri, chiusi, in un luogo fresco, asciutto e coperto, protetti dalla pioggia battente, dal gelo e dalla luce solare diretta.
- Non esporre al sole più di 30 giorni, il sacco si deteriora.

Consultare le Note d’impiego e le Schede di sicurezza su GrasCalce.it

MINIJOB 

Prodotto disponibile
anche in confezione
hobbistica.

Confezione:
secchielli da 5 kg.

