



Segatura di abete essiccata e depolverizzata.

Ricavato dalla macinazione di ottimo legno di puro abete a struttura granulare.

PLUS

- Prodotto **naturale**.
- **Alto potere assorbente** (1 kg di segatura assorbe ca. 4 L d'acqua).
- Totalmente **ecologico, biodegradabile**.
- **Neutro e non macchia**.
- **Atossico**, esente da prodotti chimici.

Campi di applicazione

- Settore edile: pulizia pavimenti in genere.
- Lettiere per piccoli animali.
- Cromatura metalli, concia pelli.
- Affumicatura salumi.



Caratteristiche tecniche

Piombo, cadmio, arsenico, mercurio	inf. 0,50 per mg/kg
Pesticidi clororganici e fosfororganici	inf. 0,01 per mg/kg
pH	5,27
Residuo secco a 105° C	88,9
Ceneri	0,30
Peso specifico apparente	145 - 174 kg/m ³
Passaggio in micron	890 / 2920

- **Confezione: sacchi in polietilene da 60 litri.**
- **Bancale a perdere da 72 sacchi.**

- Conservare in sacchi integri, chiusi, anche all'aperto.
- Proteggere i sacchi dalla pioggia battente o dall'umidità.
- Non esporre al sole più di 30 giorni, il sacco si deteriora.

Consultare le Note d'impiego e le Schede di sicurezza su GrasCalce.it



Scopri di più
su GrasCalce.it

